

HP Designjet Z6800 Fotoğraf Üretim Yazıcısı



Eşsiz baskı kalitesine sahip en hızlı 1524 mm (60 inç) grafik üretim yazıcısı.



Hız ve üretkenlik için tasarlandı

- Hızlı modda 140 m²/saat (1500 ft²/saat) ve yüksek kaliteli modda 20 m²/saat (212 ft²/saat) hızda baskılar elde edin².
- Yüksek dosya işleme gücü sayesinde geri dönüş sürelerini kısaltın ve büyük veri yüklerinin kolayca üstesinden gelin.
- HP Double Swath Teknolojisi ve HP Optik Ortam İlerletme Sensörü ile yüksek hızda kaliteli baskılar üretin.
- Ağır ortam ruloları, 775-ml HP mürekkep kartuşları ve yerleşik sarma makarası ile güvenli bir şekilde gözetimsiz baskılar elde edin.

Eşsiz renkli ve siyah-beyaz görüntü kalitesi

- Mükemmel renkli baskılar üretin; Kromatik kırmızı rengini de içeren HP Vivid Fotoğraf Mürekkepleri geniş bir renk gamı ve tekdüze parlaklık sunar.
- Benzersiz siyah-beyaz baskılar üretin; siyah HP mürekkebin üç tonu zengin yoğunluk ve yumuşak geçişler sağlar.
- HP Vivid Fotoğraf Mürekkepleri³ kullanarak müşterilerinize 200 yıla kadar dayanan uzun ömürlü baskılar sunun.
- Eşsiz görüntü kalitesinde posterler, fotoğraflar, tuval baskıları, arkadan aydınlatmalı tabelalar, POP teşhir öğeleri ve haritalar üretin.

HP güvenilirliği ile desteklenen gelişmiş renk yönetimi

- Özel ICC profilleri oluşturmanın yanı sıra yerleşik spektrofotometre ve renk merkezi ile renk doğruluğu elde edin⁴.
- Renk doğruluğu elde edin; tam kapsamlı SWOP, ISO, GRACOL, 3DAP, EUROSCALE, TOYO ve FOGRA ürün yelpazeleri.
- Yazdırma şeklinizi seçin; işleri doğrudan istediğiniz tasarım uygulamasından veya üçüncü taraf RIP'ler aracılığıyla gönderin.
- HP Professional PANTONE® renk emülasyonu ve yerleşik Adobe® PostScript®/PDF⁵ ile renk güvenilirliği elde edin.

¹ Grafik uygulamaları için fiyatı 25.000 Euro'dan düşük, geniş biçimli inkjet yazıcılarla karşılaştırılmıştır. Ekim 2013 itibarı ile üreticiler tarafından yayınlanan en yüksek nominal renk hızları esas alınmıştır. Test yöntemleri farklılık gösterir.

² Düz kağıt ve hızlı mod kullanılarak, HP Designjet Z6800 Fotoğraf Üretim Yazıcısı ile 140 m²/saat (1500 ft²/saat) baskı hızları elde edilebilir. Parlak kağıt ve normal mod kullanılarak, Z6800 ile 20 m²/saat (212 ft²/saat) baskı hızları elde edilebilir.

³ Çeşitli HP ortamları üzerinde HP Image Permanence Lab ve Wilhelm Imaging Research, Inc. tarafından gerçekleştirilen doğrudan güneş ışığından uzakta, iç mekânlardaki gösterimler için görüntü kalıcılığı derecelendirilmesi. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence>

⁴ Bu HP Designjet Yazıcı'da yerleşik bir X-Rite i1 spektrofotometresi bulunur. HP ile X-Rite arasındaki yakın işbirliği; kolaylık, kalite ve güvenilirlik ile ilgili müşteri beklentilerini karşılayacak biçimde tümüyle test edilmiş güvenilir bir çözüm üretmesini sağlamaktadır.

⁵ HP Professional PANTONE® renk emülasyonu ve yerleşik Adobe® PostScript®/PDF yükseltme takımı ayrı olarak satılır.



1. Aurasma bilgisayarınızda yüklüyse lütfen adresindeki HP Designjet kanalını ziyaret edin: <http://aurasma.ma/s/eZAx7>
2. Aurasma bilgisayarınızda yüklü değilse lütfen şu adreslerden indirin:
 - a. Google Play - <http://aurasma.ma/s/android>
 - b. Apple Store - <http://aurasma.ma/s/ios>Yükleme işlemi tamamlandığında, <http://aurasma.ma/s/eZAx7> adresindeki HP Designjet kanalını ziyaret edin
3. Uygulamayı açın ve görüntüye dokunarak HP Designjet videosunu görüntüleyin

HP Designjet Z6800 Fotoğraf Üretim Yazıcısı

Teknik özellikler

Baskı	
Renkli görüntüler	19,7 m ² /saat parlak ortamda
Baskı çözünürlüğü	2400 x 1200 optimal dpi'ye kadar
Kenar boşlukları (üst x alt x sol x sağ)	Rulo: 5 x 5 x 5 x 5 mm
Teknoloji	HP Termal Mürekkep Püskürtmeli
Mürekkep türleri	Pigment bazlı
Mürekkep renkleri	8 (kromatik kırmızı, magenta, mat siyah, fotoğraf siyahı, sarı, camgöbeği, açık gri, açık magenta)
Mürekkep damlası	4 pl (l, m, lg, pk), 6 pl (R, M, Y, mK)
Verilen baskı kartuşu hacmi	775 ml
Yazıcı kafasının püskürtme uçuşu	2112
Yazıcı kafası	8 (kromatik kırmızı, magenta, mat siyah, fotoğraf siyahı, sarı, camgöbeği, açık gri, açık magenta)
Baskı hızı	140 m ² /saat
Çizgi kesintik yüzdesi	+/- 0.1% Hat doğruluğu notu: HP Fotoğraf Mürekkepleri ile En İyi veya Normal modda A0 HP Mat Film üzerinde 23°C, %50-60 bağıl nemde belirtilen vektör uzunluğundan +/- %0,1'i veya +/- 0,2 mm (hangisi daha büyükse)
Minimum çizgi genişliği	0,02 mm (HP-GL/2 kullanılabilir)
Garanti edilen minimum çizgi genişliği	0,067 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maksimum baskı ağırlığı	25 kg
Maksimum optik yoğunluk	4,5 l* dak/2,31 D (HP Fotoğraf Mürekkepleri kullanarak HP Premium Anında Kuruyan Parlak Fotoğraf ortamı ile)

Ortam	
Kullanma	Rulo besleme; otomatik kesici; sarma makarası
Türler	Bond ve kuşe kağıt, teknik kağıt, film, fotoğraf kağıdı, dayanıklı kağıt, aydınlatmalı, kendinden yapışkanlı, afiş ve işaret, dokuma, resim baskı malzemesi
Ağırlık	Ortam türüne bağlı olarak 460 g/m ²
Kalınlık	En fazla 22 mil

Bellek	
Standart	64 GB (sanal)
Sabit disk	Standart, 320 GB

Bağlanabilirlik	
Arabirimler (standart)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); EIO Jetdirect aksesuar yuvası
Arabirimler (isteğe bağlı)	HP Jetdirect EIO baskı sunucuları
Yazdırma dilleri (standart)	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Yazdırma dilleri (isteğe bağlı)	Adobe PostScript® 3; Adobe PDF 1.7; TIFF; JPEG
Dahil olan sürücüler	Windows için HP-GL/2, HP-RTL sürücüler; İsteğe bağlı PostScript/PDF Yükseltme Seti içeren PostScript® Windows ve Mac sürücüler

Çevre koşulları	
Çalıştırma sıcaklığı	5 - 40°C
Depolama sıcaklığı	-20 - 55°C
Çalıştırma nemi	% 20 - 80 BN
Depolama nemi	% 20 - 80 BN

Akustik	
Ses basıncı	53 dB(A)
Ses gücü	7,0 B(A)

Boyutları (e x d x y)	
Yazıcı	2430 x 690 x 1370 mm
Ambalajlı	2700 x 750 x 1200 mm

Ağırlık	
Yazıcı	190 kg
Ambalajlı	252 kg

Güç tüketimi	
En yüksek	420 watt (maksimum); 270 watt (yazdırma); 48 watt'tan az (hazır); 5 Watt'tan az (uyku); 0,3 Watt'tan az (kapalı)
Güç gereksinimleri	Giriş voltajı (otomatik aralık): 100 - 127 VAC (+/- %10), 5 A; 220 - 240 VAC (+/- %10), 3 A; 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Kutudakiler	
F2572A	HP Designjet Z6800 Fotoğraf Üretim Yazıcısı; mil; yazıcı kafaları; tanıtım amaçlı mürekkep kartuşları; bakım kartuşu; yazıcı sehpa; sarma makarası; 3 inç makara mil adaptör takımı; hızlı başvuru kılavuzu; kurulum poster; başlatma yazılımı; güç kablosu

Sertifika	
Güvenlik	AB (LVD ve EN 6090-1 Uyumlu); Rusya (GOST)
Elektromanyetik	Sınıf A gereksinimleri ile uyumludur, şunları içerir: AB (EMC Direktifi)
Çevre koruma	ENERGY STAR®; WEEE; EU, RoHS; REACH; EPEAT Bronze
ENERGY STAR	Evet
Garanti	1 yıllık sınırlı donanım garantisi

Sipariş bilgileri

Ürün	
F2572A	HP Designjet Z6800 1524 mm Fotoğraf Üretim Yazıcısı
Aksesuarlar	
CQ745B	HP Designjet PostScript/PDF Yükseltme Takımı
CQ754A	HP Designjet Z6200 1524 mm Mil
J8025A	HP Jetdirect 640n Yazdırma Sunucusu
Q6714A	HP Designjet 1524 mm Ortam Bölmesi
Q6715A	HP Designjet Kullanıcı Bakım Takımı

Mürekkep sarf malzemeleri	
C1Q37A	HP 773C 775 ml Mat Siyah Designjet Mürekkep Kartuşu
C1Q38A	HP 773C 775 ml Kromatik Kırmızı Designjet Mürekkep Kartuşu
C1Q39A	HP 773C 775 ml Macenta Designjet Mürekkep Kartuşu
C1Q40A	HP 773C 775 ml Sarı Designjet Mürekkep Kartuşu
C1Q41A	HP 773C 775 ml Açık Macenta Designjet Mürekkep Kartuşu
C1Q42A	HP 773C 775 ml Camgöbeği Designjet Mürekkep Kartuşu
C1Q43A	HP 773C 775 ml Fotoğraf Siyah Designjet Mürekkep Kartuşu
C1Q44A	HP 773C 775 ml Açık Gri Designjet Mürekkep Kartuşu
CE017A	HP 771 Mat Siyah/Kromatik Kırmızı Designjet Baskı Kafası
CE018A	HP 771 Macenta/Sarı Designjet Baskı Kafası
CE019A	HP 771 Açık Macenta/Açık Camgöbeği Designjet Baskı Kafası
CE020A	HP 771 Fotoğraf Siyahı/Açık Gri Designjet Baskı Kafası

Sarf malzemeleri	
Q6578A	HP Universal Anında Kuruyan Parlak Fotoğraf Kağıdı, 1524 mm x 30,5 m (60 inç x 100 ft)
Q8707A	HP Artist Mat Tuval, 1524 mm x 15,2 m (60 inç x 50 ft)

Servis ve destek	
U1Z58E	HP 2 Yıllık Sonraki İş Günü + Anzalı Ortamı Alkoyma Designjet Z6800 Donanım Desteği
U1Z59E	HP 3 Yıllık Sonraki İş Günü + Anzalı Ortamı Alkoyma Designjet Z6800 Donanım Desteği
U1Z70E	HP 5 Yıllık Sonraki İş Günü + Anzalı Ortamı Alkoyma Designjet Z6800 Donanım Desteği
U1Z72PE	HP 1 Yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü + Anzalı Ortamı Alkoyma Designjet Z6800 Donanım Desteği
U1Z71PE	HP 2 Yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü + Anzalı Ortamı Alkoyma Designjet Z6800 Donanım Desteği

HP Designjet Destek Hizmetleri, işletme için kritik önem taşıyan ortamlara yönelik çözümler sunar: kurulum, genişletilmiş destek ve bakım, çeşitli değer katan hizmetler bunlara dahildir. Daha fazla bilgi için lütfen hp.com/go/designjet/support adresini ziyaret edin.

Tutarlı yüksek kalite ve kesinti süresini azaltan güvenilir performans elde etmek için orijinal HP mürekkeplerini ve yazıcı kafalarını kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/OriginalHPinks.



HP Geniş Format Baskı Malzemeleri portföyünün tamamını görmek için lütfen global.BMG.com/hp adresine bakın.

Daha fazla HP Large Format Media ortam ve boyutları için çevrimiçi web sitemize bakın: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Telif Hakkı 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

4AA5-1277TRE Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır Ağustos 2014

