



Tutkunuza yakışan mükemmel kalitede baskı

Profesyonel fotoğrafçılar ve hevesli amatörler için masaüstü boyutunda bir yazıcı. 12 mürekkepli pigment tabanlı sistemle A2 boyutuna kadar çarpıcı kalitede baskı yapın.



- Çekmek için çok uğraştığınız ayrıntıları ve renkleri yeniden üreten çarpıcı baskılarla resimlerinize hayat verin.
- Parlak, mat, sanat kağıdı veya kanvas dahil olmak üzere çeşitli kağıt türlerinde renk kalibrasyonu ile A2 boyutuna kadar baskı yapın.
- LUCIA PRO pigment mürekkepleri kullanılarak renkler daha zengin, siyahlar daha derin hale gelir ve resimlerinize sadık baskılar elde edilir.
- Tüm cihaz ve platformlarla uyumluluk sayesinde, PC'lerden, akıllı telefonlardan veya buluttan kolayca baskı alın.
- Tüm cihaz ve platformlarla uyumlu olduğundan, görüntülerinizi PC'lerden, akıllı telefonlardan veya buluttan kolaylıkla basabilirsiniz.
- Print Studio Pro eklentisi, Adobe Lightroom®, Photoshop® ve Canon'un Digital Photo Professional gibi profesyonel düzenleme yazılımlarından zahmetsizce baskı yapmanızı sağlar.

PRO-1000

A2

KESİM SAYFASI

LUCIA PRO 12 MÜREKKEP

KROMA OPTİMİZE EDİCİ

1,28 inç BASKI KAFASI

2,400 x 1,200 DPI

Dahili Renk
Kalibrasyonu

FOTOĞRAF
UYGULAMALARI İÇİN
YAZDIRMA
EKLENTİSİ USB, WIFI VE
ETHERNET BAĞLANTI

USB, WIFI VE ETHERNET
BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Teknik Özellikler

imagePROGRAF PRO-1000

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Sınıf	17"
Mürekkep Türü	12 x Pigment : MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO
Baskı Hızı ^[2]	2,400 x 1,200 dpi
Boyutlar, Ağırlık	A2 (LU-101 renkli): Yaklaşık 3 dakika 35 saniye A2 (PT-101 renkli veya tek renkli): Yaklaşık 6 dakika
Güç Kaynağı	Yaklaşık 723 x 433 x 285 mm Ağırlık yaklaşık 32 kg (baskı kafası ve mürekkepler dahil)
Operasyonel Ortam	AC 100-240V (50-60Hz) Güç tüketimi (yaklaşık 37W) [3] Bekleme modu tüketimi (yaklaşık 2,5W) Güç kapalı (yaklaşık 0,4W)
Akustik Gürültü	Sıcaklık: 5-35°C, Nem: %10-90 RH (ciy oluşumu yok) [4] ^[4]
Çalışma Paneli Ekranı	yaklaşık 41,0 dB(A) - Fotoğraf (4 x 6 inç) [5] yaklaşık 40,8 dB(A) - Belge (A4, S/B), Sessiz Mod KAPALI [6] yaklaşık 40,4 dB(A) - Belge (A4, S/B), Sessiz Mod AÇIK 3,0" (320 x 240 TFT LCD), Tuş x 13, LED x 2 21 Dil Seçilebilir: Japonca / İngilizce / Almanca / İtalyanca / İspanyolca / Portekizce / Felemenkçe / Lehçe / Rusça / Danca / Norveççe / İsveççe / Fince / Çekce / Basitleştirilmiş Çince / Geleneksel Çince / Macarca / Tayca / Endonezce / Fransızca
BELLEK	/ Türkçe 1GB
ARAYÜZ TİPİ VE YAZILIM	Windows 32bit: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Windows Server 2008
Desteklenen İşletim Sistemi ^[7]	Windows 64bit: Windows Vista , Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 *Windows RT(Windows 8 ARM version) is not supported
Desteklenen Mobil Sistemler	Macintosh OS10.7.5 - OS10.10.x
Arayüz	iOS Android
Kablosuz LAN	Yüksek Hızlı USB Türü: Dahili USB 2.0 Yüksek Hızlı Tam Hız (12 Mbit/sn), Yüksek Hız (480 Mbit/sn), Toplu aktarım Wi-Fi
Ethernet	IEEE802.11n IEEE802.11g IEEE802.11b
Akıllı cihazlar ve bulut uygulamaları	Yerleşik Tür: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX Otomatik Müzakere
Kamera direkt Yazılım	Canon PRINT uygulaması (iOS veya Android) Pro Gallery Print uygulaması (yalnızca iPad) PIXMA Cloud Link Apple AirPrint Google Cloud Print
BASKI KAFASI	Wi-Fi PictBridge
Tür	Print Studio Pro, Quick Utility Toolbox, Media Configuration Tool, Account Manager, Device Management Console
Kafa Yapılandırması	Canon Bubblejet on Demand
Nozul Aralığı	12 renkli entegre tip (4 renkli çipler x 3)
Çip başına nozul	600dpi x 2
Damlacık Boyutu	1.536 nozul x 12 renk, ateşlemeyen nozul algılama ve telafi sistemi dahil
MÜREKKEP TANKI	Renk başına 4 pikolitre
Model	LUCIA PRO Mürekkep Tankları: PFI-1000 MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO
Sayfa verimi (4 x 6" PT-101) ^[8]	10 cm x 15 cm boyutunda fotoğraf sayısı Mat Siyah (MBK): 5490 fotoğraf* Fotoğraf Siyahı (PBK): 2205 fotoğraf* Gri (GY): 1465 fotoğraf* Fotoğraf Grisi (PGY): 3165 fotoğraf* Fotoğraf Camgöbeği (PC): 5140 fotoğraf* Camgöbeği (C): 5025 fotoğraf* Fotoğraf Macenta (PM): 3755 fotoğraf* Macenta (M): 5885 fotoğraf* Sarı (Y): 3365 fotoğraf* Kırmızı (R): 5355 fotoğraf* Mavi (B): 4875 fotoğraf* Chroma Optimizer (CO): 680 fotoğraf* * Tahmini Ek Verim

Sayfa verimi (A2 PT-101) ^[8]

MEDYA İLETİŞİMİ

Medya Besleme

Medya Türü

Medya boyutu

Medya Kalınlığı

Medya Genişliği

Minimum Yazdırılabilir

Kağıt Uzunluğu

Maksimum Yazdırılabilir Kağıt Uzunluğu

Kenar boşlukları (üst, alt, yanlar)

Sınırsız Baskı için Medya Genişliği ^[8]

KUTUNUN İÇİNDE NE VAR?

SARF MALZEMELERİ

Mürekkep Haznesi

Bakım Kartuşu

YASAL UYARI

- ^[1] Mürekkep damlacıkları en az 1/2400 inçlik bir aralıkla yerleştirilebilir.
- ^[2] Yazdırma hızı, ISO/JIS-SCID N5 kullanılarak varsayılan ayara dayanmaktadır ve ana bilgisayardaki veri işleme süresini hesaba katmamaktadır. Yazdırma hızı, sistem yapılandırması, arabirim, yazılım, belgenin karmaşıklığı, yazdırma modu, sayfa kapsamı, kullanılan kağıt türü vb. faktörlere bağlı olarak değişebilir.
- ^[3] Varsayılan ayarları kullanarak A4 boyutlu Photo Paper Pro Platinum (PT-101) kağıdına ISO/JIS-SCID N2 desenini yazdırırken.
- ^[4] Yazıcının performansı belirli sıcaklık ve nem koşullarında düşebilir.
- ^[5] Varsayılan ayarları kullanarak Photo Paper Pro Platinum üzerine ISO/JIS-SCID N2 desenini yazdırırken.
- ^[6] Akustik gürültü, ISO7779 standardına göre ölçülmüştür.
- ^[7] Minimum sistem gereksinimleri, kullanılan işletim sistemi ve uygulama yazılımına göre değişir.
- ^[8] Beyan edilen verim değeri, ISO/IEC 29103 standardına uygundur. Değerler, sürekli yazdırma ile elde edilmiştir.

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

A2 renkli fotoğraf sayısı
Mat Siyah (MBK): 1600 fotoğraf*
Fotoğraf Siyahı (PBK): 256 fotoğraf*
Gri (GY): 106 fotoğraf*
Fotoğraf Grisi (PGY): 270 fotoğraf*
Fotoğraf Camgöbeği (PC): 600 fotoğraf*
Camgöbeği (C): 675 fotoğraf*
Fotoğraf Magenta (PM): 374 fotoğraf*
Magenta (M): 965 fotoğraf*
Sarı (Y): 329 fotoğraf*
Kırmızı (R): 935 fotoğraf*
Mavi (B): 545 fotoğraf*
Chroma Optimizer (CO): 97 fotoğraf*
* Tahmini Ek Verim

Arka tepsi / Manuel besleme yuvası

Düz Kağıt,
Fotoğraf Kağıdı Plus Parlak II,
Fotoğraf Kağıdı Pro Platinum,
Fotoğraf Kağıdı Pro Luster,
Fotoğraf Kağıdı Plus Yarı Parlak,
Fotoğraf Kağıdı Pro Premium Mat,
Mat Fotoğraf Kağıdı,
Diğer Güzel Sanatlar, Tuval ve Parlak Fotoğraf Kağıtları
A5, A4, A3, A3+, A2, B5, B4, B3,
4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", 14 x 17", 17 x 22", LTR, LGL, LDR
Arka tepsi: Düz kağıt 64-105 g/m2, Canon özel kağıt Maks. 300 g/m2,
Arka tepsi kalınlığı: 0,1-0,3 mm
Manuel besleme yuvası: Canon özel kağıt Maks. 400 g/m2, Manuel besleme kalınlığı: 0,1-0,7 mm

Arka tepsi: 89-432 mm,
Manuel besleme yuvası: 203,2-432 mm
Arka tepsi: 127 mm

Manuel besleme yuvası: 254 mm

594 mm

Önerilen - Üst kenar boşluğu: 57 mm, Alt kenar boşluğu: 55 mm,
Sol / Sağ: 3,4 mm
(LTR / LGL - Sol kenar boşluğu: 6,4 mm, Sağ kenar boşluğu: 6,3 mm)
Yazdırılabilir alan - Üst kenar boşluğu 3 mm, Alt kenar boşluğu 5 mm,
Sol / Sağ kenar boşluğu 3,4 mm
(LTR / LGL - Sol kenar boşluğu: 6,4 mm, Sağ kenar boşluğu: 6,3 mm)
A4, A3, A3+, A2, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", 14 x 17",
17 x 22", LTR

imagePROGRAF PRO-1000
Güç kablosu
Baskı kafası
12 adet ayrı mürekkep tankı
Örnek ortam: LU-101 A3 x 5 yaprak
Kafa hizalama ortamı: MP-101 A4 x 2 yaprak
Kurulum CD-ROM'u (CD yalnızca Windows için - Mac sürücülerini çevrimiçi olarak mevcuttur*)
Başlangıç kılavuzu
*Tüm sürücüler ve mobil uygulamalar şu adreste çevrimiçi olarak mevcuttur:
http://www.canon.com/ijsetup

PFI-1000 MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO (80 ml)
MC-20