

BU KOMPAKT MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ 24 İNÇ BÜYÜK FORMAT YAZICI İLE HIZLI BASKI TESLİMATI VE ŞAŞIRTICI BASKILAR ELDE EDİN



TM-205



TM-200

- 6 kanallı, 1,07 inçlik, optimize edilmiş baskı kafası sayesinde baskı verimini artırın
- Duvara düz bir şekilde yaslanarak ön tarafın tamamen kullanılabilir olmasını ve LCD dokunmatik ekranlı bir kontrol paneli sunar
- 5 renkli, tam pigmentli Lucia TD mürekkep sistemi ile düz kağıtlarda bile yüksek kaliteli baskı elde edin
- Küçük ofisler için mükemmel - azaltılmış titreşimler ve daha sorunsuz işlemler sayesinde %60 daha az gürültü
- POS ve posterler için uygun, canlı renkler ile kaplamasız kağıtlarda daha yüksek yoğunluk, daha net çizgiler ve metinler
- L-COA PRO tarafından HP-GL/2'nin daha hızlı işleme süreci ile yüksek verimliliğin keyfini çıkarın
- Güvenli iletişim, yönetim, depolama ve arayüzler ile güçlendirilmiş güvenlik özelliği
- "Hot Swap" mürekkep tankı sistemi ile baskı sırasında mürekkep tankı değişimi yapılabilir
- Canon'un benzersiz Suya Dayanıklı Ortamını kullanarak laminasyon olmadan uzun ömürlü dış mekan ekranı elde edin
- Direct Print & Share, PosterArtist Lite, Free Layout Plus ve daha fazlasından üretim yardımı alın

imagePROGRAF TM-200 ve TM-205 ile hassasiyet, gelişmiş performans ve üretkenlik bir araya geliyor. Temel teknolojiler ultra keskin çizgiler ve canlı renkler sunarken, %60 gürültü azaltma özelliği ve kompakt tasarımı bu ürünü küçük ofisler için mükemmel hale getiriyor.



TM-205

ÜRÜN YELPAZESİ



TM-200 MFP L24ei



TM-300



TM-305

TEKNOLOJİ

Yazıcı Türü

Baskı Teknolojisi

Baskı Çözünürlüğü

Nozul Sayısı

Hat Doğruluğu

Nozul Aralığı

Mürekkep Damlacık Boyutu

Mürekkep Kapasitesi

Mürekkep Türü

İşletim Sistemi Uyumluluğu

Yazıcı Dilleri

Standart Arayüzler

HAFIZA

Standart bellek

Sabit Disk

BASKI HIZI

CAD Çizimi:

Düz Kağıt (A1 Rulo)

Poster:

Düz Kağıt (A1 Rulo)

Ağır Kaplamalı Kağıt
(A1 Rulo)

MEDYA İLETİŞİMİ

Medya Beslemesi ve Çıktısı

Medya Genişliği

Medya Kalınlığı

Minimum Yazdırılabilir Uzunluk

Maksimum Yazdırılabilir Uzunluk

Maksimum Medya Rulo Çapı Medya

Çekirdek Boyutu

Kenar Boşlukları Önerilen alan

Kenar Boşlukları Yazdırılabilir alan

TM-200

TM-205

5 Renk 24"/610 mm
Canon Bubblejet on Demand 6 renkli entegre tip (baskı kafası başına 6 cip x 1 baskı kafası)
2.400 x 1.200 dpi
15.360 nozul (MBK 5.120 nozul, Diğer Renkler 2.560 nozul)

±%0,1 veya daha az
1.200 dpi (2 satır)
renk başına minimum 5 pl
Satış Mürekkebi: 130 ml/300 ml
Paket Başlangıç Mürekkebi: 130 ml (Mat Siyah)/90 ml (Siyah, Camgöbeği, Macenta, Sarı)
Pigment mürekkepler - Siyah, Mat Siyah, Camgöbeği, Macenta, Sarı

Microsoft Windows 32 Bit: Windows 7, 8.1, 10
Microsoft Windows 64 Bit: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016

Apple Macintosh: OSX 10.10.5 - OSX 10.11, macOS 10.13
SG Raster (Hızlı Grafik Raster), HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)

USB A Bağlantı Noktası: USB Bellekten Doğrudan Yazdırma

5 pl
Satış Mürekkebi: 130 ml/300 ml
Paket Başlangıç Mürekkebi: 130 ml (Mat Siyah)/90 ml (Siyah, Camgöbeği, Macenta, Sarı)
Pigment mürekkepler - Siyah, Mat Siyah, Camgöbeği, Macenta, S

2 GB
N/A

128 GB ve 2 GB fiziksel bellek
500GB

0:24 (Hızlı Ekonomi Modu)
0:27 (Hızlı)
0:42 (Standart)

0:25 (Hızlı)
0:44 (Standart)
0:55 (Hızlı)
1:22 (Standart)

Rulo kağıt: Tek Rulo, Üstten Yükleme, Önden Çıkış
Kesilmiş kağıt: Üstten Yükleme, Önden Çıkış
(Medya kilitleme kolu kullanılarak manuel besleme)

Rulo kağıt: 203,2 - 610 mm
Kesilmiş sayfa: 203,2 - 610 mm

Rulo/Kesim: 0,07 - 0,8 mm
Rulo kağıt: 203,2 mm
Kesilmiş sayfa: 279,4 mm

Rulo kağıt: 18 mm
(İşletim sistemi ve uygulamaya göre değişir)
Kesik kağıt: 1,6 m
150 mm

Rulo göbeğinin iç çapı: 2"/3"

Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Yan: 3 mm Kesilmiş sayfa: Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Yan: 3 mm

Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Yan: 3 mm
Rulo kağıt (kenar boşluksuz): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Yan: 0 mm
Yalnızca Apple AirPrint için kesilmiş sayfa: Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm, Yan: 3 mm

Diğerleri için kesilmiş sayfa: Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Yan: 3 mm

Medya Besleme Kapasitesi

Sınırsız Baskı Genişliği
(Yalnızca Rulo)

Teslim edilen maksimum baskı sayısı

BOYUTLAR VE AĞIRLIK
Fiziksel Boyutlar GxDxY (mm)
ve Ağırlık (Kg)

Paket Boyutları GxDxY (mm)
ve Ağırlık (Kg)

GÜÇ VE ÇALIŞTIRMA GEREKŞİMLERİ

Güç Kaynağı

Güç Tüketimi

Çalışma Ortamı

Akustik Gürültü
(Güç/Basınç)

Yönetmelikler
Sertifikalar

PAKET İÇERİĞİ
Kutuda Neler Var?

Dahil Edilen Yazılımlar

SEÇENEKLER
İsteğe Bağlı Öğeler

SARF MALZEMELERİ
Kullanıcı Tarafından
Değiştirilebilir Öğeler

YASAL UYARI

Bazı görüntüler, netlik için simüle edilmiştir. Tüm veriler, Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülmesinden önce hazırlanmıştır. Nihai teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. "™" ve "®": Tüm şirket ve/veya ürün adları, ilgili üreticilerin kendi pazarlarında ve/veya ülkelerinde ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır. En iyi sonuçlar için Canon Medya kullanmanızı öneririz. Hangi kağıt/medya türlerinin önerildiğini görmek için medya (kağıt) uyumluluk listesini kontrol edin.

Dipnotlar

(1) Güçlü kıvrılma koşulları hariç.

TM-200

TM-205

Kullanıcı tarafından manuel olarak değiştirilebilir

515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç [Yazdırılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 inç, 12 inç, 16 inç, 20 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm
Standart konum: 1 sayfa
Düz konum - A2 yatayda 20 sayfa⁽¹⁾

Ana Ünite, Stand ve Sepet
982 x 887 x 1060 mm (Sepet Açık)
982 x 757 x 1060 mm (Sepet Kapalı)
52 kg (Rulo Tutucu Seti dahil, mürekkep ve baskı kafası hariç)
Yazıcı (paletli ana ünite): 1152 x 913 x 705 mm, 69 kg Stand+
Sepet 1155 x 824 x 268 mm, 18 kg

AC 100-240V (50-60Hz)
Çalışma: 69 W veya daha az
Uyku modu: 3,6 W veya daha az
Uyku moduna geçme süresi için varsayılan ayar: Yaklaşık 5 dakika

Güç kapalı: 0,3 W veya daha az
Sıcaklık: 15-30°C, Nem: %10-80 RH (çiy oluşumu yok)
Çalışma: 44 dB (A) (Düz kağıt, çizgi çizim, standart mod)
Bekleme: 35 dB (A) veya daha az
Çalışma: 6,0 Bel (Düz kağıt, çizgi çizim, standart mod) (ISO 7779 standardına göre ölçülmüştür)
Avrupa: CE İşareti, Rusya: EAC
TUV, CB

Yazıcı, 1 x baskı kafası, 3 inç kağıt çekirdek eki, Güç Kablo, İngiltere Güç kablosu (240V, 3P), 1 set başlangıç mürekkep tankı, Kurulum kılavuzu, Güvenlik/Standart Ortam broşürü
Kullanıcı yazılımı CD-ROM (Win)
PosterArtist Lite CD-ROM, AB Biyosit Sayfası, Avrasya Ekonomik Birliği Sayfası, Önemli Bilgiler Sayfası
imagePROGRAF TM Serisi Yazıcı Sürücüsü, Office için Yazdırma Eklentisi, Hızlı Yardımcı Araç Kutusu ve PosterArtist Lite
Diğer yazılımlar web sitesinden indirilebilir.

Yazıcı Standı: SD-23
2/3" Rulo Tutucu: RH-28

Mürekkep Tankı: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml)
Baskı Kafası: PF-06
Kesici Bıçak: CT-08
Bakım Kartuşu: MC-31



feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER
SARF
Plotter sarf malzemelerine dair herşey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
English edition
© Canon Europa N.V., 2018