

imagePROGRAF
TA-20

YÜKSEK BASKI KALİTESİ İÇİN KOMPAKT VE SEZGİSEL CİHAZ

Okullar, ofisler ve perakende satış mağazaları için tasarlanmış, düşük hacimli baskı işleri için çok yönlü ve kompakt bir çok amaçlı yazıcı.



- **Yüksek Baskı Kalitesi**
Yenilikçi görüntüleme teknolojisi, LUCIA TD mürekkebinin güçlü renkleriyle hassas baskı sağlar
- **Sessiz ve kompakt**
Çalışma gürültüsünü azaltan ve ön tarafına tam erişilebilirlik sağlayan tasarımıyla her ofise sorunsuzca uyum sağlar
- **Doğru mürekkep yerleştirme**
Yüksek doğruluk için kağıdı düz tutan yenilikçi Hava Besleme Sistemi ile keskin çizgiler yazdırın.
- **Güçlendirilmiş güvenlik**
Güvenli iletişim, güvenli yönetim ve güvenli arayüz için güvenlik gereksinimleri ve ayarları.
- **Kullanım kolaylığı**
Anında erişim için geniş simgelere sahip 3 inç renkli LCD dokunmatik ekran.

ÜRÜN YELPAZESİ



imagePROGRAF TA-30



imagePROGRAF TA-20



imagePROGRAF TM-200

Canon

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER
SARF
"Plotter satış noktalarına dair bilgiyi"
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF TA-20

TEKNOLOJİ

Yazıcı Türü

Baskı Teknolojisi

Baskı Çözünürlüğü

Nozul Sayısı

Hat Doğruluğu

Nozul Aralığı

Mürekkep Damlacık Boyutu

Mürekkep Kapasitesi

Mürekkep Türü

İşletim Sistemi Uyumluluğu

Yazıcı Dilleri

Standart Arayüzler

HAFIZA

Standart bellek

Sabit Disk

A1 SAYFA BOYUTU İÇİN YAZDIRMA SÜRESİ

Medya Türü

CAD Çizimi

Düz Kağıt (A1 boyutu Dikey)

Poster

Düz Kağıt (A1 boyutu Dikey)

Ağız Kaplamalı Kağıt (A1 kağıt boyutu)

MEDYA KULLANIMI

Medya Besleme ve Çıkışı

Medya Genişliği

Medya Kalınlığı

Minimum Yazdırılabilir Uzunluk

Maksimum Yazdırılabilir Uzunluk

Maksimum Medya Rulo Çapı

Çap

Medya Çekirdek Boyutu

Kenar Boşlukları Önerilen alan

5 renk 24"/610 mm

Canon Bubblejet on Demand 6 renkli entegre tip (baskı kafası başına 6 çip x 1 baskı kafası)

2,400 x 1,200 dpi

15,360 nozul (MBK 5,120 nozul, Diğer Renkler 2.560 nozul)

±%0,1 veya daha az

Kullanıcı ayarlamaları gereklidir. Baskı ortamı ve ortam, ayarlamalar için kullanımlarla aynı olmalıdır. Gerekli CAD kağıdı: Düz kağıt, CAD aydınlatma kağıdı, kuşe kağıt, yalnızca CAD yanı saydam mat film

1,200dpi (2 Satır)

renk başına minimum 5 pl

Satış Mürekkebi: 55 ml

Paket Başlangıç Mürekkebi: 55 ml (2 x MBK, 1 x BK, C, M, Y)

Pigment mürekkepler - Mat Siyah, Siyah, Camgöbeği, Macenta, Sarı

Microsoft Windows 32 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10

Microsoft Windows 64 Bit: Windows 7, 8.1, 10,

Windows Server 2008R2, Windows Server

2012/2012R2, Windows Server 2016,

Windows Server 2019

Apple Macintosh: OS X 10.10.5-OS X 10.11,

macOS 10.12- macOS 10.15

SG Raster (Swift Graphic Raster),HP-GL/2, HP RTL, JPEG

(Ver. JFIF1.02)

USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı

Ethernet: IEEE 802.3 10base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/

IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Tam Çift Yönlü

Kablosuz LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

* Kablosuz LAN'ın etkinleştirme/devre dışı bırakma hakkında bilgi için kullanım

klavuzuna bakın.

Yazdırma Modu

Hızlı

Standart

Yazdırma Modu

Hızlı

Standart

Yazdırma Modu

Hızlı

Standart

Baskı Süresi

00:32 dakika

00:56 dakika

Baskı Süresi

00:30 dakika

00:49 dakika

Baskı Süresi

00:58 dakika

01:46 dakika

Kenar boşlukları Yazdırılabilir Alan

Medya Besleme Kapasitesi

Medya Alma silindiri ünitesi

Sınırsız Baskı Genişliği

(Yalnızca Rulo)

Teslim edilen maksimum baskı sayısı

BOYUTLAR VE WEIGHT Fiziksel Boyutlar GxDxY (mm) ve Ağırlık (Kg)

Paket Boyutları GxDxY (mm) ve Ağırlık (Kg)

GÜÇ VE ÇALIŞTIRMA GEREKSİNİMLERİ

Güç Kaynağı

Güç Tüketimi

Çalışma Ortamı

Akustik Gürültü

(Güç/Basınç)

Yönetmelikler

Sertifikalar

NE DAHİL

Kutuda neler var?

Dahil Edilen Yazılımlar

SEÇENEKLER

İsteğe Bağlı Öğeler

SARF MALZEMELERİ

Kullanıcı Tarafından

Değiştirilebilir Öğeler

Yasal Uyarı

Bazı görüntüler, netlik için simüle edilmiştir. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Nihai teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.[™] ve [®]: Tüm şirket ve/veya ürün adları, ilgili üreticilerin kendi pazarlarında ve/veya ülkelerinde ticari marka ve/veya tescilli ticari markalardır. En iyi sonuçlar için Canon Medya kullanmanızı öneririz. Hangi kağıt/medya türlerinin önerildiğini görmek için medya (kağıt) uyumluluk listesini kontrol edin.

Roll paper: Top: 3 mm, Bottom: 3 mm, Side: 3 mm

Roll paper (borderless): Top: 20 mm, Bottom: 0 mm,

Side: 0 mm

Cut sheet: Top: 3 mm, Bottom: 20 mm, Side: 3 mm

Manually switchable by user

N/A

(Printable) 203,2-610mm

*Roll paper only * No size restriction

Standard position: 1 sheet

982 x 748 x 438 mm

37 kg (Rulo Tutucu Seti dahil, mürekkep ve baskı

kafası hariç)

Yazıcı (Paletli ana ünite) 1147 x 874 x 542 mm

49 kg

AC 100-240V (50-60Hz)

Çalışma: 52 W veya daha az

Uyku modu: 3,6W veya daha az

Uyku moduna geçme süresi için varsayılan ayar: yaklaşık

5 dakika

Güç kapalı: 0,3 W veya daha az

Sıcaklık: 15-30oC, Nem: %10-80 RH

(çiy oluşumu yok)

Çalışma: 42 dB (A) (Düz kağıt, çizgi çizim, standart

mod)

Çalışma: 5,8 Bel (Düz kağıt, çizgi çizim, standart mod)

(ISO 7779 standardına göre ölçülmüş ve ISO9296

standardına göre açıklanmıştır)

Avrupa: CE işareti, Rusya: EAC,

TUV, CB

Yazıcı, 1 baskı kafası, Güç Kablosu, 1 set başlangıç mürekkep tankı, Kurulum kılavuzu, Hızlı Kılavuz, Güvenlik/Standart Çevre broşürü, Kullanıcı Yazılımı CD-ROM (Win), AB Biyoset Sayfası, Avrupa Ekonomik Birliği Sayfası, Önemli Bilgiler Sayfası imagePROGRAF TA- Birleşik Yazıcı Sürücüsü, Diğer yazılımlar web sitesinden indirilebilir.

2/3" Rulo Tutucu: RH2-28

Mürekkep Tankı: PFI-030 (55 ml)

Baskı Kafası: PF-06

Kesici Bıçak: CT-08

Bakım Kartuşu: MC-31



feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER
SARF
"Plotter sarf malzemelerine dair herşey"
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

English edition
© Canon Europa N.V., 2019