

GELECEK YILLAR

plotWAVE T50


Güvenebileceğiniz bir yazıcı

plotWAVE T serisi ile teknik çizim ve tasarım baskısında yeni bir çağa giriş yapın. Güvenilir teknoloji ve yeni nesil baskı gücü ile verimli kolay kullanım, BT güvenlik özellikleri ve sürdürülebilir iş girişimleriniz için destek sunar. Gelecek yıllarda güvenebileceğiniz yazıcılar.



T serisinin sizin için avantajları

- **Dayanıklı baskı çözümü**
T serisi yazıcılar, günlük bakım yükü olmadan güvenilirlik ve çalışma süresi sunacak şekilde üretilmiştir. Hem zaman içinde hem de farklı makinelerde tutarlı baskı kalitesi sunmak üzere tasarlandılar.
- **Profesyonel tasarım felsefesi**
Profesyonellerin teknik çizimleri ve tasarımları nasıl kullandıklarını biliyoruz. T serisini onlar için tasarladık. Yani sizin için! Etkinliği kanıtlanmış Radiant Fusing Teknolojisi ve kullanımı kolay sezgisel arayüzler, kullanıcıların ilk seferde doğru baskılar almasına yardımcı olur.
- **Verimli kullanım kolaylığı**
T serisi, kullanıcılarınıza zaman kazandırır ve tasarım sürecinizi hızlandırır. Hızlı baskıdan karmaşık işlere ve belge yığınlarına kadar, ilk anda bile kullanımı kolaydır. Yeşil düğmeye basmanız yeterlidir! PRISMA Tech Suite ile birlikte gelecek yıllarda güvenebileceğiniz bir yazıcıdır.
- **Basitleştirilmiş iş akışı**
T serisi, günlük süreçlerinize uyacak şekilde tasarlanmıştır. Windows veya macOS uygulamalarından baskı alın. Mobil cihazlardan iş gönderin. Otomatik tarama geliştirme özelliğine sahip Image Logic sayesinde kopyalama ve tarama işlemleri kolaydır.
- **BT güvenlik özellikleri**
BT altyapınızı ve değerli veri varlıklarınızı yetkisiz erişime karşı korumak artık hiç olmadığı kadar önemlidir. Birden fazla güvenlik özelliği katmanına sahip plotWAVE T serisi, önümüzdeki yıllarda rahatlıkla güvenebileceğiniz bir yazıcıdır.
- **Sürdürülebilir iş girişimlerinizi destekler**
T serisi, işletmenizin ayak izini en aza indirmeye yardımcı olabilir. ENERGY STAR etiketi bulunan Radiant Fusing teknolojisi enerji kullanımını azaltmaya yardımcı olur. Toner şişeleri ortalama olarak %50 PCR plastiklerinden üretilir. Yazıcının %85'inden fazlası yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir.
- **Tüm ihtiyaçlarınız için tek adres**
plotWAVE T serisi ile müşteri uzmanlarımız, tek bir tedarikçiden gelen donanım, yazılım, sarf malzemesi ve hizmet ile tamamen entegre, geniş formatlı bir çözüm yapılandırmanıza yardımcı olur.



Canon

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER
PLOTTER
www.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART SİSTEM YAPILANDIRMASI	
2 Rulolu baskı sistemi	ClearConnect çoklu dokunmatik kullanıcı paneliyle verimli, geniş formatlı, siyah-beyaz yazıcı
Uygulamalar	Teknik çizimler, Haritalar, katlanmamış ve katlanmış, POP/ POS posterleri
İstifleme sistemleri	100 yaprağa kadar kapasiteli Entegre Üst Teslim Tepsisi
Çoklu dokunmatik kullanıcı arayüzü	ClearConnect çoklu dokunmatik kullanıcı arayüzü: Akıllı Gelen Kutusu, SmartAccess, yazıcı durumu ve Canlı Önizleme standart şekilde dahil olmak üzere iş akışınızda her yönden tutarlı görünüm ve his
Manuel Besleme	Medya rulolarında veya yazıcının opsiyonel yaprak tepsinde gerekli medya türü veya boyutu yoksa medyayı manuel olarak besleyin.
Bağlanç seti (birlikte verilir.)	1 şişe toner (500 g), 1 şişe geliştirici (1.750 g), 1 rulo 36 inç standart medya (75 g/m2)
OPSİYONEL SİSTEM YAPILANDIRMALARI	
Rulo medya kapasitesi yükseltmesi	Medya kapasitesini 2'den 4 medya rulosuna (400 - 800 ml, 365 - 730 m2) çıkarmak için ek 2. çekmece
Tabaka dijital tepsisi	Kapasite: 250 sayfa A/A4 boyutlu-C/A2 boyutlu
Ofis alanından tasarruf sağlayan tarama sistemi	Image Logic teknoloji ile Scanner Express, ofiste alan kazanmak için yazıcının üzerine yerleştirilmiş entegre bir CIS tarayıcıdır.
Çıkarılabilir sabit diskler	Güvenli ortamlar için sabit diskler, yazıcı sisteminden çıkartılarak veri bütünlüğü korunabilir.
Operatör Uyarı ışığı	Üretken ortamlar için makinenin durumu belirli bir uzaklıktan görülebilir.
TEKNOLOJİ	
Görüntüleme teknolojisi	Organik fotoiletkenli (OPC) elektrofotografi (LED), Temiz toner dolumu sistemi, Neredeyse sıfır ozon emisyonu
Kaynaştırma teknolojisi	Hızlı ısınma, temasız kaynaştırma ve düşük güç tüketimi (istek üzerine ısınma) özellikli Radiant Fusing Teknolojisi
Otomatik işlevler	· Otomatik baskı dili tanıma · Otomatik medya seçimi · Medya rulosu başına kalan medyayı belirten otomatik kalan medya algılama · Otomatik medya kaydetme işlevi · Otomatik medya geçişi · Pico Printing, akıllı baskı optimizasyonu
Toner	Siyah toner: Toner kiti başına 2x500 gram. Toner şişeleri ortalama %50 oranında geri dönüştürülmüş plastikten üretilir.
VERİMLİLİK	
Hız (yazdırma ve fotokopi)	Dakikada 8 adet D/A1 boyutlu ¹ ; dakikada 4 adet E/A0 boyutlu ²
İlk baskı çıkış süresi³	<40 saniye
İlk fotokopi çıkış süresi⁴	<40 saniye
Baskı modları	3 baskı modu
KALİTE	
Baskı Çözünürlüğü	600 x 1.200 dpi
Minimum çizgi genişliği (ISO/IEC 13660:2001E)	0,06 mm; 0,00236 inç
1:1 Çizgi doğruluğu	< %0,3
BOYUT VE AĞIRLIK	
Ana motor boyutu (GxDxY)	Kompakt tasarım: 1.560 x 803 x 1.505 mm (Üst Teslim Tepsisi dahil)
Sevkiyat boyutları (GxDxY)	1.470 x 845 x 1.275 mm
Ana motor ağırlığı	234 kg (standart yapılandırma)
Ana motorun sevkiyat ağırlığı	294 kg (standart yapılandırma)
MEDYA KULLANIMI	
Medya kapasitesi	2 veya 4 ⁵ rulo; Tabaka dijital tepsisi ⁶
Medya kesici	Hızlı ve kolay şekilde rulo medyayı değişimi için çekmecelerde otomatik kesici bulunur.
Maksimum medya kapasitesi	2 rulo: 400 ml, 365 m2; 4 rulo: 800 ml, 730 m2 Tabaka Dijital Tepsisi: 250 sayfa A/A4 boyutlu-C/A2 boyutlu
Rulo medya boyutları	A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21 inç, 15 inç, 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm
Tabaka dijital tepsisinin medya boyutları	Kısa kenar besleme (dikey): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230x310 mm, 310x440 mm Uzun kenar besleme (yatay): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310x440 mm, 440x594 mm
Manuel beslenen medya boyutları	A3, A2, A1, A0, 11 inç, 12 inç, 15 inç, 17 inç, 18 inç, 21 inç, 22 inç, 24 inç, 30 inç, 34 inç, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm
Medya ağırlığı	60 - 110 g/m2; 16 - 29 lb
Rulo uzunluğu	200 m'ye kadar
Rulo genişliği	210 - 914 mm; 8,2 - 36 inç
Rulo göbeği çapı	3 inç göbekler. Merkezde gevşek medya
Minimum yazdırma uzunluğu	279 mm; 11 inç
Maksimum yazdırma uzunluğu	200 m; 656 fit
Medya türü	Düz Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Düz Kağıt, Asetatlar, Yarı Saydam, Geri Dönüştürülmüş Kağıt, Kaliteli Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kaliteli Kağıt, Yarı Saydam Kaliteli Kağıt, Parşömen, Renkli Kağıt, Üst Etiket Kağıdı FSC, Üst Kısmı Renkli Kağıt FSC, Kırmızı Etiket Kağıdı PEFC, Kırmızı Etiket Sıfır FSC, Geri Dönüştürülmüş Beyaz Sıfır FSC, Şeffaf Kağıt, Şeffaf Kağıt FSC, Polyester Film, Polyester Film Antistatik, Kontrast Film, Net Polyester Film, Çift Mat Polyester Film, Beyaz Opak Polyester Film, Orika LPEX Pirinç Kağıdı
Tabaka dijital medya türü tepsisi ve manuel besleme	Düz kağıt, Geri Dönüştürülmüş kağıt, Renkli kağıt, Filmler, Şeffaf medya
Otomatik rulo medyayı işleme	· Otomatik genişlik tespiti · Çizim boyutu, medya türü, rulo genişliği ve sonlandırmaya göre optimize edilmiş verimlilik ve medya tasarrufu için otomatik rulo medya seçimi · Rulunun sonuna ulaşıldığında rulo otomatik olarak değiştirilir. · Kullanıcı uygulamasına göre medyayı üst teslim tepsisine veya arka çıkışı yönlendirmek için otomatik medya değişimi · Medya rulosu başına kalan medyayı belirten otomatik kalan medya algılama · Katlama için otomatik döndürme ve hizalama · Otomatik lejant algılama
ClearConnect KULLANICI ARAYÜZÜ	
Tanım	ClearConnect çoklu dokunmatik kullanıcı paneli
Boyut (GxYxD)	300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 inç (4x3 oranında 10,4 inç)
Çözünürlük	800 x 600 piksel (SVGA)
Renk sayısı	16,2 Milyon
Teknoloji	İzduşümsel kapasitif dokunma
Kullanım	3 düğme: [Uyandırma], [Durdurma, yarıda kesme, iptal etme], [Ana Ekran] Çoklu dokunmatik işlevler: dokunma, çift dokunma, sıkıştırma, 2 parmakla sıkıştırma, kaydırma, hafifçe çekme ve açma
Arayüz tasarımı	Sezgisel gezinmeye ve açıkça belirlenen işlem seviyelerine sahip benzersiz kullanıcı arayüzü
Özellikler	Görüntü optimizasyonu: Eğme (-4 ile +45 derece arası) ve döndürme (-45 ile +180 derece arası) Durum ışığı (kırmızı, turuncu, yeşil), gösterge ışıklı USB 2.0 arayüzü. 2 dil arasında anında geçiş yapın, 19 dil arasından seçim yapın; Çekçe, Danca, Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fince, Fransızca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Flemenkçe, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, İsveççe, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince
DENETLEYİCİ	
Tanım	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 bit ile yüksek performanslı POWERsync® denetleyici
İşlemci	4,10 GHz'de 6 Çekirdekli, 6 İş Parçacıklı Core i5-8500
Bellek	2x8 GB DDR4
Video	Intel UHD Grafik Kartı 630, 1,1 GHz
Sabit Disk	2x 500 GB, 7.200 dev/dk (standart)
TPM	TPM 2.0
Arayüz	2x Ethernet 100 Mbit/sn, 1 Gbit/sn TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Bulma: APIPA, WS Bulma, SNMP WAVE arayüzü
Sayfa tanımlama dili	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF
Orijinal genişlik Sayfa açıklama dili (opsiyonel)	PS/PDF lisansı Adobe PostScript 3 ve PDF1.7 yazılımlarına erişim sağlar. Adobe CPSI 7.10 sürümünü (Configurable PostScript Interpreter) etkinleştirir.
Baskı protokollü	· LPR, FTP, WebDav · FTP · SMB, FTP'den alma · Buluttan alma (ARC Collaborate, WebDAV tabanlı bulutlardan alma) · HTTP/HTTPS (Publisher Express ve PRISMAproduce Tech tarafından kullanılır.) · Ana klasörden yazdırma (erişim yönetimi lisansıyla)
Arka Kanal protokollü	HTTP veya HTTPS
Dönüştürmeler	Ölçekleme (sayfa sığdırma, görüntü çok büyük olduğunda kırılmasını önlemek için veya özel faktöre göre küçültme, sayfa boyutunu standart boyuta ölçekleme), Döndürme, Kaydırma (otomatik veya kullanıcı tanımlı), İz/ön kenar ekleme/kaldırma, Ayna, Poster modunda siyah yoğunluğu, Baskı optimizasyonu (standart, satırlar/metin, poster), Renk Vurgusu ve Koyu Renkli Orijinal. Silinecek alan (önemli alan)
Bulut desteği	WebDAV protokollü veya uniFLOW® gibi üçüncü taraf sağlayıcılar aracılığıyla bulut desteği. Bulut kullanıcı kimlik doğrulaması yönetici tarafından önceden yapılandırılabilir ya da ilgili buluta erişirken kullanıcı tarafından yapılabilir.

PLOTWAVE T50

SMARTshield ENTEĞRE GÜVENLİK

Güvenli gönderim

Erişim Denetimi (IP filtreleme), IPSec, HTTPS, IP4 ve IP6 uyumlu, parola ile veri koruması

Güvenli depolama ve çıkarma

Güvenli dosya silme, E-kırpmı, Güvenli önyükleme, Yerleşik FIPS 140-2 Sertifikalı Güvenilir Platform Modülü 2 (TPM) ile veri şifreleme, BitLocker 256 AES şifreleme, Opsiyonel Çıkarılabilir sabit diskler ve sözleşmenin sonunda opsiyonel HDD imha etme.

Yetkilendirme

ClearConnect kullanıcı paneli/WebTools Express'e erişim için kullanıcı kimlik doğrulaması (LDAP/Active Directory kimlik bilgileri üzerinden ve Erişim kartı üzerinden opsiyonel), PIN kodu veya parola ile yazdırma dosyası koruması, Bağlantı noktaları ve arayüzleri devre dışı bırakma seçeneği, Denetleyiciye yüklü standart uniFLOW yerleşik uygulama, uniFLOW'a entegrasyon için lütfen Canon temsilcinizle iletişime geçin.

Bilgisayar korsanlığını önleme

IEEE 802.1x Kimlik Doğrulama, SNMP v3, Denetim kaydı, HTTPS Sertifikalarını yapılandırma. TLS 1.2 güçlü şifre (TLS1.0 ve 1.1 protokolleri devre dışı bırakılabilir), Kullanılmayan protokoller devre dışı bırakılabilir, Güvenlik Olayı Kaydı, Opsiyonel Trellix antivirüs yazılımı, Opsiyonel Trellix Uygulama Denetimi (izin verilenler listesine alma)

Şimdi ve gelecekte güvenliğinizi sağlayın

2032'ye kadar Microsoft güvenliğin yamalarına sahip Windows 10 Enterprise LTSC 2021 denetleyici işletim sistemi. SMARTshield CIP (Sürekli İyileştirme Süreci) şunları içerir: Bildirimler ve zamanlama ile otomatik Microsoft güvenlik yamaları güncelleştirme hizmetleri, Canon tarafından güvenlik açıklarının sürekli olarak izlenmesi (https://psirt.canon), OWASP top 10 metodolojisine dayanan yıllık harici güvenlik denetim programı (https://owasp.org), Yeni yasaların ve yüksek etki bırakan ihlallerin takibi.

SCANNER EXPRESS (opsiyonel)

Tanım

Image Logic teknolojisine sahip, entegre Kontak Görüntü Sensörlü (CIS) Renkli tarayıcı

Tarama çözünürlüğü

600 x 600 dpi

Tarama hızı

15,2 m/dk Siyah-beyaz tarama
5,0 m/dk Renkli tarama

Tarama formatları

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, çok sayfalı PDF, çok sayfalı PDF/A ve çok sayfalı TIFF

Tarama şablonları

Ortak tarama ayarlarını ve hedeflerini standartlaştırmak için çok sayıda tarama şablonu

Tarama protokolü

FTP, SMB, buluta tarama (WebDAV tabanlı bulutlara gönderme)

Tarama hedefi

Mobile WebTools ve WebDAV Clouds aracılığıyla yerel USB flaş sürücü, FTP, SMB, Denetleyicideki Akıllı Gelen Kutusu, Opsiyonel Yerel Ana Klasör (LDAP), mobil cihaz

Taranan dosyaları adlandırma

Üretken tarama işlemleri için otomatik numara veren önceden ayarlı adlandırma veya ClearConnect kullanıcı panelinde dosya adlandırma

Orijinal genişlik

208 mm - 965 mm; 8,2 inç - 38 inç, otomatik genişlik algılama

Orijinal uzunluk

208 mm - 16.000 mm; 8,2 inç - 630 inç, otomatik uzunluk algılama

Etkin tarama genişliği

932 mm

Orijinal kalınlık

Maksimum 0,8 mm; 0,03 inç (sert olmayan belgeler)

Zoom (fotokopi)

1:1, Medya boyutuna ölçekleme, Standart formata ölçekleme, Özel: %10 - %1.000

Orijinal tür ön ayarları

Ozaltı, Renkli orijinal, Koyu orijinal, Katlanmış satırlar/metin, Satırlar/metin standart, Satırlar/metin taslak, Fotoğraf, Harita, Sanat Eseri

Tarayıcı boyutu (GxDxY)

1.097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 inç

Tarayıcı ağırlığı

25 kg; 55 lb

ÇEVRESEL

Ses gücü seviyesi

Bekleme ve uyku: 4,2 B(A)
Baskı modu: 7,0 B(A)

Ses basıncı seviyesi

Bekleme ve uyku: 24 dB
Baskı modu: 58 dB

Ozon yoğunluğu

2,0 mg/sa < 0,005 mg/m³

Isı emisyonu

Hazır: 71 W, Aktif: 1,6 kW

Çalışma sıcaklığı

20 - 27°C (68 - 81 °F) sıcaklık aralığında optimum baskı kalitesi

Çalışma nemi

%30 - 60 bağıl nem aralığında optimum baskı kalitesi

Güç gereksinimleri

100 - 240 V; 50/60 Hz

Güç tüketimi

Uyku modu: < 2 W
Hazır mod: 84 W
Aktif mod: 1.786 W

Güvenlik/EMC işaretleri ve çevresel etiketler

CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.0, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS

Deprem provizyonu⁷

Yazıcının deprem sırasında hareket etmesini veya devrilmesini önlemek için cihazı sabitleyin. Bu provizyon, kullanıcının yazıcıyı binadaki sağlam bir bağlantıya sabitleyebilmesini sağlar.

Geri dönüştürülebilir parçalar

Yazıcı: Çelikten veya yüksek oranda geri dönüştürülebilir plastikten yapılmıştır. Motorun %95'e kadar olan kısmı atık malzemeden dönüştürülmüş veya geri dönüştürülmüş olabilir. Kalan %5'lik kısım zehirli olmayan atık malzemeden oluşur. Baskılar: Mürekkepten arındırılabilirlik sertifikası
Toner: Toner şişeleri ortalama %50 geri dönüştürülmüş HDPE'den (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) üretilir.

İkinci kullanım ömrü programı

Bazı eski tarayıcılar, klasörler ve istifleyicilerle uyumluluk

İŞ AKIŞI YÖNETİM YAZILIMI

PRISMAtech Suite

PRISMAproduce Tech

PRISMAlytics Pano

PRISMAlytics Muhasebe

PRISMAservice

SÜRÜCÜLER, GÖNDERİCİLER, KULLANICI PANELİ

Sürücüler

Günlük baskı işlemlerinize size yardımcı olmak üzere tasarlanmış güçlü iş akışı çözümleriyle nefes kesici uygulamalar oluşturun ve yazıcınızı kontrol edin.

Karmaşık belge gruplarını web tarayıcınızda oluşturun, yönetin ve aynı anda bir veya daha fazla yazıcıya gönderin.

Bu güvenli bulut tabanlı bilgi yönetimi aracıyla baskı üretimini izlemek ve en üst düzeye çıkarmak için kapsamlı genel bakış elde edin.

Bu bulut tabanlı raporlama aracını kullanarak maliyet ve kullanım izleme verilerini alın.

Bakım metodolojimiz ile çalışma sürenizi en üst düzeye çıkarın: Verileri uzaktan toplayin, Verileri analiz edin, Uzaktan yardım ile yazıcıları onarın ve Sürekli İyileştirme için değerlendirme yapın.

Herhangi bir uygulamadan etkili ve verimli bir şekilde baskı almanızı sağlayan kullanımı kolay yazıcı sürücülerini. Aşağıdaki öğelerden iş oluşturun, alın ve/veya gönderin:

- Microsoft Windows için Driver Select
- Microsoft Windows veya Apple OS'de Adobe PostScript 3 için Driver Express

İş gönderimi

- Publisher Mobile - iOS ve Android destekli mobil uygulamamız üzerinden yazdırma işleri gönderin.
- Publisher Express - Yazdırma işlerinizi web tarayıcınızdan bağımsız olarak web üzerinden kolaylıkla gönderin.

ClearConnect Kullanıcı Paneli

Yazdırma, Fotokopi ve Tarama işleri, çoklu dokunmatik kullanıcı paneli sayesinde tablet kullanmak kadar kolaydır. Akıllı Gelen Kutusundan, USB cihazından veya harici konumlardan belge seçin. Belgeyi yakınlaştırmak ve farklı bölgelere kaydırın. Hatta tarama yaparken ya da fotokopi çekerken hataların önüne geçmek için canlı önizleme yapın.

DENETLEYİCİ İŞ AKIŞI

Açık mimari

POWERsync® denetleyicimiz sayesinde uniFLOW gibi baskı yönetimi uygulamalarına sorunsuz şekilde entegre edin.

Akıllı gelen kutusu

Geçmiş özelliğine sahip kişiselleştirilmiş Akıllı Gelen Kutusu, kuyruk yönetme, geçmiş yönetme, WebTools Express, güvenli denetleyici erişimi

Kuyruk yönetimi

Biriktirme belleği, yazdırma ve fotokopi işleri için kuyruğa alma sistemi sağlar. Bu, birden çok kullanıcının aynı anda yazdırma ve fotokopi işleri gönderebilmesini sağlar. Kuyruktaki fotokopi ve yazdırma işleri için öncelik ayarlarını özelleştirin. İş Kuyruğu genel görünümünü, gerekli medya da dahil olmak üzere iş adlarına, sahiplere ve duruma erişim sağlar. İşler duraklatılabilir, silinebilir ve kuyruğun en başına alınabilir.

Baskı yönetimi

WebTools Express'te tercih edilen zaman aralıklarında, iş başına veya toplam genel bakışta sayaç geçmişini görüntüleyin. Damga şablonlarını görüntüleyin, oluşturun, düzenleyin ve silin. Denetleyiciye yüklü olan standart uniFLOW desteği ile ClearConnect Kullanıcı arayüzünde kişisel uniFLOW Kuyruğunuzda oturum açın. Hesap takibi işlemlerini, manuel kimlik doğrulamayı, kart okuyucularını ve temizlik kart okuyucularını destekler. E-postaya tarama ve buluta tarama desteklenir.

Mobil ve bulut

İstediğiniz bulut uygulamasından baskı alın veya uygulamaya tarama yapın. Publisher Mobile gibi mobil uygulamaların yardımıyla yazıcıya kolayca erişilebilir ve cihaz her yerden kullanılabilir.

Cihaz yönetimi

WebTools Express, yöneticilere cihazı web üzerinden uzaktan yönetmek için araçlar sağlar (örneğin, yazıcı durumunu kontrol etme; Uzaktan AÇMA işlevi, mürekkep/toner/kalan medya durumu; yazdırma, fotokopi ve tarama için varsayılan ayarları tanımlama; erişimi tanımlama; güvenlik; hesap takibi; uzaktan kapatma; yazılım güncellemesi ve yeniden başlatma; açma/kapatma zamanlayıcısı; sistem davranışı; kuyruk yönetimi; lisans yönetimi; damga şablonlarını görüntüleme, oluşturma, düzenleme, silme vb.)

YAN DONANIMLAR (opsiyonel)

Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II

DİPNOTLAR:

- 1 D boy (34 x 22 inç) / A1 boy (841 x 594 mm)
- 2 E boy (36 x 48 inç) / A0 boy (841 x 1.189 mm)
- 3 Çizgiler ve metin modunda akıllı gelen kutusundan arka çıkışa 64 g medya üzerine yazdırılan 1 A1 yatay baskı
- 4 Arka plan telafisi kapalı şekilde 841 mm özel genişlik ve 594 mm özel uzunluk ile arka çıkışa 64 g medya üzerine yazdırılan 1 A1 orijinal yatay fotokopi
- 5 Opsiyonel
- 6 Mevcut üçüncü taraf desteğine göre
- 7 Kablo/zincir ve montaj malzemesi hariç

Adobe ve Postscript, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Inc. şirketinin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır; Microsoft ve Windows, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır; iOS, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Apple Inc. şirketinin tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

Bu yayının hiçbir bölümü, Canon Production Printing biriminin önceden yazılı izni olmadan hiçbir şekilde veya hiçbir amaçla elektronik, manuel ya da başka bir yolla kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden üretilemez veya aktarılamaz. Resimler ve yazıcının çıktı görselleri simüle edilmiştir ve her bir yerel pazarda sunulan ürünleri ve hizmetleri tam olarak karşılamayabilir. Bu yayının içeriği, belirli özellikler veya teknik bilgiler ya da teknik performans veya belirli uygulamalara uygunluk bakımından herhangi bir beyan, garanti veya garanti güvencesi olarak yorumlanmamalıdır. Bu yayının içeriği, bildirimde bulunulmaksızın zaman zaman değiştirilebilir.

© 2024 Canon Production Printing

Canon, Canon Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.
plotWAVE ve PRISMA, Canon Production Printing Netherlands B.V. şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Canon

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER
SARF
Plotter sarf malzemelerine dair herşey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

Canon Production Printing
cpp.canon

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition

© Canon Europa N.V. 2024