

GELECEK YILLAR

colorWAVE T65

Güvenebileceğiniz renkli yazıcı




Kanıtlanmış teknolojiyi ürün tasarımı ve denetleyici teknolojisindeki en son yeniliklerimizle birleştiren colorWAVE T serisi, BT güvenlik özellikleriyle teknik çizimlerin ve tasarımların kolay ve yüksek verimliliğe sahip renkli baskılarını elde etmenizi sağlar ve gelecek yıllar için sürdürülebilir iş girişimlerinizi destekler.



T serisinin sizin için avantajları

- **Dayanıklı renkli yazıcı**
İçiniz rahat olduğunda işlerinizi daha iyi bir şekilde yürütebilirsiniz. colorWAVE T serisi, günlük bakım yükü olmadan güvenilirlik ve çalışma süresi sunacak şekilde üretilmiştir.
- **Profesyonel tasarım felsefesi**
85 yılı aşkın bir süredir mimarlara, tasarımcılara ve mühendislere daha iyi teknik çizim ve tasarım baskıları elde etme konusunda rehberlik sunuyoruz. Ayrıca, tasarım ve mühendislik alanlarındaki engin deneyimimizle dünyanın önde gelen üretim şirketlerinden biriyiz.
- **Verimli kullanım kolaylığı**
colorWAVE T serisi, hızlı baskılardan karmaşık işlere ve belge setlerine kadar neredeyse her görev için verimlilik ve kullanım kolaylığı sağlar. PRISMA Tech Suite ile birlikte gelecek yıllar için güvenebileceğiniz bir renkli yazıcıdır.
- **Basitleştirilmiş iş akışı**
Biz, yalnızca yüksek performanslı yazıcı pazarının liderlerinden biri değiliz. Aynı zamanda mimarlar, tasarımcılar ve mühendisler için ihtiyaç duydukları araçları sağlayan, tanınmış bir denetleyici ve iş akışı yazılımı geliştiricisiyiz.
- **BT güvenlik özellikleri**
BT altyapınızı ve değerli veri varlıklarınızı yetkisiz erişime karşı korumak artık hiç olmadığı kadar önemlidir. Birden fazla güvenlik özelliği katmanına sahip colorWAVE T serisi, gelecek yıllarda rahatlıkla güvenebileceğiniz bir yazıcıdır.
- **Sürdürülebilir iş girişimlerinizi destekler**
colorWAVE T serisi; kompakt, sessiz ve ergonomik baskılar sunar. Sürdürülebilir iş girişimlerinizi desteklemek için gelecek yıllarda güvenebileceğiniz bir renkli baskı sistemidir.
- **Tüm ihtiyaçlarınız için tek adres**
colorWAVE T serisi ile müşteri uzmanlarımız, tek bir tedarikçiden gelen donanım, yazılım, sarf malzemesi ve hizmet ile tamamen entegre, geniş formatlı bir çözüm yapılandırmanıza yardımcı olur.

Canon



feyzabilişim
www.feyzabilişim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER
SARF
Plotter sarf malzemelerine dair herşey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART SİSTEM YAPILANDIRMASI	
4 Rulolu baskı sistemi	ClearConnect çoklu dokunmatik kullanıcı paneliyle verimli Geniş Formatlı Renkli yazıcı
Uygulamalar	Renkli ve Siyah-Beyaz Teknik çizimler, Haritalar, katlanmamış ve katlanmış, POP/POS posterleri; posterler, duvar kağıtları, afişler, paket kağıdı, güzel sanatlar gibi Grafik Sanatları uygulamaları
İstifleme sistemleri	90 yaprağa kadar kapasiteli Entegre Üst Teslim Tepsisi
Çoklu dokunmatik kullanıcı arayüzü	ClearConnect çoklu dokunmatik kullanıcı arayüzü: Akıllı Gelen Kutusu, SmartAccess, yazıcı durumu ve Canlı Önizleme standart şekilde dahil olmak üzere iş akışınızda her yönden tutarlı görünüm ve his
Başlangıç seti (ayrı sipariş)	4 x 500 g toner kartuşu (Mavi, Macenta, Sarı, Siyah). Yazıcıya 90 gramlık 1 rulo kağıt dahildir.
OPSİYONEL SİSTEM YAPILANDIRMALARI	
Rulo medya kapasitesi yükseltmesi	Medya kapasitesini 4'den 6 medya rulosuna (800 - 1.200 m, 850 - 1.280 m2) çıkarmak için ek 3. çekmece
Ofis alanından tasarruf sağlayan tarama sistemi	Image Logic teknolojili Scanner Express, ofiste alan kazanmak için yazıcının üzerine yerleştirilmiş entegre bir CIS tarayıcıdır.
Çıkarılabilir sabit diskler	Güvenli ortamlar için sabit diskler, yazıcı sisteminden çıkartılarak veri bütünlüğü korunabilir.
Operatör Uyarı ışığı	Üretken ortamlar için makinenin durumu belirli bir uzaklıktan görülebilir.
TEKNOLOJİ	
Görüntüleme teknolojisi	CrystalPoint Teknolojisi. Yazıcı, her renk (CMYK) için 2 adet olmak üzere toplam 8 Görüntüleme Cihazına sahiptir. Temiz toner doldurma sistemi; toner toz çıkarmaz ve kalıntı bırakmaz. Ozon emisyonu yoktur.
Otomatik işlevler	- PAINT teknolojisi (Piezo Akustik Entegreli Püskürtme Ucu Teknolojisi) baskı sırasında bile geleneksel mürekkep püskürtmeli yazıcılarda görülen yaygın püskürtme ucu sorunlarının üstesinden gelmek için gelişmiş tanılama, bakım ve hata düzeltmeleri uygular. - MediaSense teknolojisi, medya ile Görüntüleme Cihazı arasındaki en iyi baskı boşluğunu her tür medya için otomatik olarak ayarlar. Bu, daha kalın medyalara baskı almanızı sağlar (en fazla 800 µm/30 mil). - Otomatik baskı dili tanıma - Otomatik medya seçimi - Medya rulosu başına kalan medyayı belirten otomatik kalan medya algılama - Otomatik medya kaydetme işlevi - Otomatik medya geçişi - Otomatik baskı modu seçimi (Print Assistant), işiniz için doğru baskı modunu önerir.
Toner	colorWAVE T65 ve colorWAVE + TonerPearls (App+ lisansı ile birlikte); Mavi, Macenta, Sarı ve Siyah, 500 g/kartuş
VERİMLİLİK	
Hız (yazdırma ve fotokopi)	Dakikada 4 adet A1/D boy ¹ Dakikada 2 adet A0/E boy ²
İlk baskı çıkış süresi³	<40 saniye
İlk fotokopi çıkış süresi⁴	<40 saniye
Baskı modları	9 baskı modu. Baskı modunu manuel olarak seçin veya kullanıcı müdahalesi gerekmeden içeriğe göre en iyi baskı modunu otomatik olarak belirleyen Print Assistant'ı kullanın.
KALİTE	
Baskı Çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Çözünürlük Damlacık hizalama doğruluğu	1.200 dpi (20 mikrona karşılık gelir.)
Minimum çizgi genişliği (ISO/IEC 13660:2001E)	0,08 mm; 0,00315 inç
1:1 Çizgi doğruluğu	< %0,3
BOYUT VE AĞIRLIK	
Ana motor boyutu (GxDxY)	Kompakt tasarım: 2.100 x 875 x 1.605 mm (Üst Teslim Tepsisi dahil)
Sevkiyat boyutları (GxDxY)	2.271 x 1.196 x 1.547 mm
Ana motor ağırlığı	294 kg (standart yapılandırma) ⁵
Ana motorun sevkiyat ağırlığı	384 kg (standart yapılandırma) ⁵
MEDYA KULLANIMI	
Medya kapasitesi	4 ya da 6 ⁵ rulo
Medya kesici	Otomatik veya manuel
Maksimum medya kapasitesi	4 rulo: 800 m, 850 m2; 6 rulo: 1.200 m, 1.280 m2;
Medya boyutları	Standart boyutlar DIN, ANSI, ARCH dahil, 297 mm - 1.067 mm, 11 inç - 42 inçten itibaren tüm rulo boyutlarını destekler.
Ağırlık	60 - 200 g/m2; 16 - 53 lb; film: 2,5 - 8,0 mil
Medya kalınlığı	800 µm; 30 mil; film: 65 - 200 µm / 2,5 - 8 mil
Rulo uzunluğu	En fazla 200 m
Rulo genişliği	297 mm - 1.067 mm, 11 inç - 42 inç
Rulo göbeği çapı	
Rulo çapı	
Rulo ağırlığı	
Minimum yazdırma uzunluğu	
Maksimum yazdırma uzunluğu	
Medya türü	3 inç ve 2 inç göbek (2 inç göbekteki medya Üst Teslim Tepsisine değil, harici çıkışa gönderilir.) Merkezde gevşek medya 180 mm'ye kadar; 7,1 inç 20 kg'a kadar 210 mm; 8,5 inç 200 m; 656 fit
Özel medya	Kaplamasız kağıtlar, kaplamasız tyek, kendinden yapışkanlı kağıtlar, kendinden yapışkanlı kaplanmış vinil, mavi arka kağıtlar, polipropilen filmler, polyester filmler, ışık engelleyen filmler, arkadan aydınlatılmalı filmler, kanvas, yumuşak afiş, anında kuruyan fotoğraf kağıdı, kaplanmış ve kaplanmamış örgüsüz duvar kağıdı (yün kumaş), duvar kağıdı, birçok doğal ve sentetik kumaş
Otomatik rulo medyası işleme	Otomatik ayarlama dahil özel medya desteği; başka araç kullanmak ve eğitim almak gerekmez.
ClearConnect KULLANICI ARAYÜZÜ	- Otomatik genişlik tespiti - Çizim boyutu, medya türü, rulo genişliği ve sonlandırmaya göre optimize edilmiş verimlilik ve medya tasarrufu için otomatik rulo medya seçimi - Rulonun sonuna ulaşıldığında rulo otomatik olarak değiştirilir. - Kullanıcı uygulamasına göre medyayı üst teslim tepsisine veya arka çıkışa yönlendirmek için otomatik medya değişimi - Medya rulosu başına kalan medyayı belirten otomatik kalan medya algılama - Katlama için otomatik döndürme ve hizalama - Otomatik lejant algılama - MediaSense Teknolojisi; otomatik medya kalınlığı ölçümü ve baskı yüksekliği ayarı
Tanım	ClearConnect çoklu dokunmatik kullanıcı paneli
Boyut (GxYxD)	300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 inç Dokunmatik ekran: 10,4 inç
Çözünürlük	800 x 600 piksel (SVGA)
Renk sayısı	16,2 Milyon
Teknoloji	İzldüşümsel kapasitif dokunma
Kullanım	3 düğme: [Uyandırma], [Durdurma, yarıda kesme, iptal etme], [Ana Ekran] Çoklu dokunmatik işlevler: dokunma, çift dokunma, sıkıştırma, 2 parmakla sıkıştırma, kaydırma, hafifçe çekme ve açma
Arayüz tasarımı	Sezgisel gezinmeye ve açıkça belirlenen işlem seviyelerine sahip benzersiz kullanıcı arayüzü
Özellikler	Cörüntü optimizasyonu: Eğme (-4 ile +45 derece arası) ve döndürme (-45 ile +180 derece arası), Durum ışığı (kırmızı, turuncu, yeşil), Cösterge ışıklı USB 2.0 arayüzü, 2 dil arasında anında geçiş yapın, 19 dil arasında seçim yapın; Çekçe, Danca, Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fince, Fransızca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Felemenkçe, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, İsveççe, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince
DENETLEYİCİ	
Tanım	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 bit ile yüksek performanslı POWERsync® denetleyici
İşlemci	4,10 GHz'de 6 Çekirdekli, 6 İş Parçacıklı Core i5-8500
Bellek	2x8 GB DDR4
Video	Intel UHD Grafik Kartı 630, 1,0 GHz
Sabit Disk	2x 500 GB, 7.200 dev/dk (standart)
TPM	TPM 2.0
Arayüz	2x Ethernet 100 Mbit/sn, 1 Gbit/sn TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Bulma: APIPA, WS Bulma, SNMP WAVE arayüzü
Sayfa tanımlama dili	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF
Sayfa tanımlama dili (opsiyonel)	PDF/APPE lisansı Adobe PostScript 3 ve PDF1.7 yazılımlarına erişim sağlar. Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter) ve APPE 5.7 (Adobe PDF Print Engine) bileşenlerini etkinleştirir.
Baskı protokolü	- LPR, FTP, WebDav - FTP - SMB, FTP'den alma - Buluttan alma (ARC Collaborate, WebDAV tabanlı bulutlardan alma) - HTTP/HTTPS (Publisher Express ve PRISMAproduce Tech tarafından kullanılır) - Ana klasörden yazdırma (erişim yönetimi lisansıyla)
Arka Kanal protokolü	HTTP veya HTTPS
Dönüştürmeler	Ölçekleme; Ölçekleme (sayfaya sığdırma, görüntü çok büyük olduğunda kırılmasını önlemek için veya özel faktöre göre küçültme, sayfa boyutunu standart boyuta ölçekleme), Kaydırma (otomatik veya kullanıcı tanımlı), İz/ön kenar ekleme/kaldırma, Ayna, Silinecek alan (önemli alan)
Bulut desteği	WebDAV protokolü veya uniFLOW® gibi üçüncü taraf sağlayıcılar aracılığıyla bulut desteği Bulut kullanıcısı kimlik doğrulaması yönetici tarafından önceden yapılandırılabilir ya da ilgili buluta erişkin kullanıcı tarafından yapılabilir.
Renk yönetimi	- RGB giriş profili (sRGB, AdobeRGB) - CMYK giriş profili (Euroscale kaplanmış, Euroscale kaplanmamış, US Web kaplanmış (SWOP), US Web kaplanmamış, ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO Kaplanmamış ISO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_CoatedV2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_CoatedV2.icc, UncoatedFogra29.icm - Gri profil (PDF/APPE seçeneğinde standart dahildir) - Oluşturma amacı (algısal, doğruluk, mutlak renk ölçüm, görelî renk ölçüm)

SMARTshield ENTEGRE GÜVENLİK		İŞ AKIŞI YÖNETİM YAZILIMI	
Güvenli gönderim	Erişim Denetimi (IP filtreleme), IPSec, HTTPS, IP4 ve IP6 uyumlu, parola ile veri koruması	PRISMA TECH SUITE	Günlük baskı işlemlerinize size yardımcı olmak üzere tasarlanmış güçlü iş akışı çözümleriyle nefes kesici uygulamalar oluşturun ve yazıcınızı kontrol edin.
Güvenli depolama ve çıkarma	Güvenli dosya silme, E-kırpma, Güvenli önyükleme, Yerleşik FIPS 140-2 Sertifikalı Güvenilir Platform Modülü 2 (TPM) ile veri şifreleme, BitLocker 256 AES şifreleme, Opsiyonel Çıkarılabilir sabit diskler ve sözleşmenin sonunda opsiyonel HDD imha etme	PRISMAproduce Tech	Karmaşık belge gruplarını web tarayıcınızda oluşturun, yönetin ve aynı anda bir veya daha fazla yazıcıya gönderin.
Yetkilendirme	ClearConnect kullanıcı paneli/WebTools Express'e erişim için kullanıcı kimlik doğrulaması (LDAP/Active Directory kimlik bilgileri üzerinden ve Erişim kartı üzerinden opsiyonel), PIN kodu veya parola ile yazdırma dosyası koruması, Bağlantı noktaları ve arayüzleri devre dışı bırakma seçeneği, Denetleyiciye yüklü standart uniFLOW yerleşik uygulama, uniFLOW'a entegrasyon için lütfen Canon temsilcinizle iletişime geçin.	PRISMAlytics Pano	Bu güvenli bulut tabanlı bilgi yönetimi aracıyla baskı üretimini izlemek ve en üst düzeye çıkarmak için kapsamlı genel bakış elde edin.
Bilgisayar korsanlığını önleme	IEEE 802.1x Kimlik Doğrulama, SNMP v3, Denetim kaydı, HTTPS Sertifikalarını yapılandırma. TLS 1.2 güçlü şifre (TLS1.0 ve 1.1 protokolleri devre dışı bırakılabilir), Kullanılmayan protokoller devre dışı bırakılabilir, Güvenlik Olayı Kaydı, Opsiyonel Trellix antivirüs yazılımı, Opsiyonel Trellix Uygulama Denetimi (izin verilenler listesine alma)	PRISMAlytics Muhasebe	Bu bulut tabanlı raporlama aracını kullanarak maliyet ve kullanımı izleme verilerini alın.
Şimdi ve gelecekte güvenliğinizi sağlayın	2032'ye kadar Microsoft güvenli yamalarına sahip Windows 10 Enterprise LTSC 2021 denetleyici işletim sistemi. SMARTshield CIP (Sürekli iyileştirme Süreci) şunları içerir: Bildirimler ve zamanlama ile otomatik Microsoft güvenlik yamaları güncelleştirme hizmetleri, Canon tarafından güvenlik açıklarının sürekli olarak izlenmesi (https://psirt.canon), OWASP top 10 metodolojisine dayanan yıllık harici güvenlik denetim programı (https://owasp.org), Yeni yasaların ve yüksek etki bırakan ihlallerin takibi	PRISMAservice	Bakım metodolojimiz ile çalışma sürenizi en üst düzeye çıkarın: Verileri uzaktan toplayın, Verileri analiz edin, Uzaktan yardım ile yazıcıları onarın ve Sürekli iyileştirme için değerlendirme yapın.
SCANNER EXPRESS (opsiyonel)		SÜRÜCÜLER, GÖNDERİCİLER, KULLANICI PANELİ	
Tanım	Image Logic teknolojisine sahip, entegre Kontak Görüntü Sensörlü (CIS) Renkli tarayıcı	Sürücüler	Herhangi bir uygulamadan etkili ve verimli bir şekilde baskı almanızı sağlayan kullanıcı kolay yazıcı sürücülerini. Aşağıdaki öğelerden iş oluşturun, alın ve/veya gönderin: • Microsoft Windows için Driver Select • Microsoft Windows veya Apple OS'de Adobe PostScript 3 için Driver Express
Tarama çözünürlüğü	600 x 600 dpi	İş gönderimi	• Publisher Mobile - iOS ve Android destekli mobil uygulamanız üzerinden yazdırma işleri gönderin. • Publisher Express - Yazdırma işlerinizi web tarayıcınızdan bağımsız olarak web üzerinden kolaylıkla gönderin. • colorWave T serisi, RIP Desteğini kapsar (ör. Onyx Thrive)
Tarama hızı	15,2 m/dk Siyah-beyaz tarama 5,0 m/dk Renkli tarama	ClearConnect Kullanıcı Paneli	Yazdırma, Fotokopi ve Tarama işleri, çoklu dokunmatik kullanıcı paneli sayesinde tablet kullanmak kadar kolaydır. Akıllı Gelen Kutusundan, USB cihazından veya harici konumlardan belge seçin. Belgeyi yakınlaştırmak ve farklı bölgelere kaydırın. Hatta tarama yaparken ya da fotokopi çekerken hataların önüne geçmek için canlı önizleme yapın.
Tarama formatları	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, çok sayfalı PDF, çok sayfalı PDF/A ve çok sayfalı TIFF	DENETLEYİCİ İŞ AKIŞI	
Tarama şablonları	Ortak tarama ayarlarını ve hedeflerini standartlaştırmak için çok sayıda tarama şablonu	Açık mimari	POWERsync™ denetleyicimiz sayesinde uniFLOW gibi baskı yönetimi uygulamalarına sorunsuz şekilde entegre edin.
Tarama protokolü	FTP, SMB, buluta tarama (WebDAV tabanlı bulutlara gönderme)	Akıllı gelen kutusu	Geçmiş özelliğine sahip kişiselleştirilmiş Akıllı Gelen Kutusu, kuyruk yönetme, geçmiş yönetme, WebTools Express, güvenli denetleyici erişimi
Tarama hedefi	Yerel USB flaş sürücü, FTP, SMB, Denetleyicideki Akıllı Gelen Kutusu, Opsiyonel Yerel Ana klasör (LDAP), Publisher Express aracılığıyla mobil cihaz, WebDAV Clouds	Kuyruk yönetimi	Biriktirme belleği, yazdırma ve fotokopi işleri için kuyruğa alma sistemi sağlar. Bu, birden çok kullanıcının aynı anda yazdırma ve fotokopi işleri gönderebilmesini sağlar. Kuyruktaki fotokopi ve yazdırma işleri için öncelik ayarlarını özelleştirin. İş Kuyruğu genel görünümü, gerekli medya da dahil olmak üzere iş adlarına, sahiplere ve duruma erişim sağlar. İşler duraklatılabilir, silinebilir ve kuyruğun en başına alınabilir.
Taranan dosyaları adlandırma	Üretken tarama işlemleri için otomatik numara veren önceden ayarlı adlandırma veya ClearConnect kullanıcı panelinde dosya adlandırma	Baskı yönetimi	WebTools Express'te tercih edilen zaman aralıklarında, iş başına veya toplam genel bakışta sayacı geçmişini görüntüleyin. Damga şablonlarını görüntüleyin, oluşturun, düzenleyin ve silin. Denetleyiciye yüklü olan standart uniFLOW desteği ile ClearConnect Kullanıcı arayüzümüzde kişisel uniFLOW Kuyruğunuzda oturum açın. Hesap takibi işlemlerini, manuel kimlik doğrulamayı, kart okuyucularını ve temizlik kart okuyucularını destekler. E-postaya tarama ve buluta tarama desteklenir.
Orijinal genişlik	208 mm - 965 mm; 8,2 inç - 38 inç, otomatik genişlik algılama	Mobil ve bulut	İstedığınız bulut uygulamasından baskı alın veya uygulamaya tarama yapın. Publisher Mobile gibi mobil uygulamaların yardımıyla yazıcıya kolayca erişilebilir ve cihaz her yerden kullanılabilir.
Orijinal uzunluk	208 mm - 16.000 mm; 8,2 inç - 630 inç, otomatik uzunluk algılama	Cihaz yönetimi	WebTools Express, yöneticilere cihazı web üzerinden uzaktan yönetmek için araçlar sağlar (örneğin, yazıcı durumunu kontrol etme; Uzaktan AÇMA işlevi, mürekkep/toner/kalan medya durumu, yazdırma, fotokopi ve tarama için var sayılan ayarları tanımlama; erişimi tanımlama; güvenlik; hesap takibi; uzaktan kapatma; yazılım güncellemesi ve yeniden başlatma; açma/kapatma zamanlayıcısı; sistem davranış; kuyruk yönetimi; lisans yönetimi; damga şablonlarını görüntüleme, oluşturma, düzenleme, silme vb.)
Etkin tarama genişliği	932 mm	YAN DONANIMLAR (opsiyonel)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II
Orijinal kalınlık	Maksimum 0,8 mm; 0,03 inç (sert olmayan belgeler)	DİPNOTLAR:	
Zoom (fotokopi)	1:1, Medya boyutuna ölçekleme, Standart formata ölçekleme, Özel: %10 - 1.000	1	D boyutlu (34 x 22 inç) / A1 boyutlu (841 x 594 mm)
Orijinal tür ön ayarları	Ozaltı, Renkli orijinal, Koyu orijinal, Katlanmış satırlar/metin, Satırlar/metin standart, Satırlar/metin taslak, Fotoğraf, Harita, Sanat Eseri	2	E boyutlu (44 x 34 inç) / A0 boyutlu (1189 x 841 mm)
Tarayıcı boyutu (GxDxY)	1.097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 inç	3	1 En hızlı baskı modunda, hazır modundan arka çıkışa A1 yatay baskı
Tarayıcı ağırlığı	25 kg; 55 lb	4	1 A1 yatay fotokopi. En hızlı baskı modunda, arka plan telafisi kapalı şekilde, hazır modundan arka çıkışa baskı
ÇEVRESEL		5	Ağırlığa 2. çekmece dahildir (aynı olarak paketlenir).
Ses gücü seviyesi	Bekleme ve uyku: 4,7 B(A) Baskı modu: 6,9 B(A)	6	Opsiyonel
Ses basıncı seviyesi	Bekleme ve uyku: 36 dB Baskı modu: 57 dB	7	Mevcut üçüncü taraf desteğine göre
Ozon yoğunluğu	Sıfır	8	Kablo/zincir ve montaj malzemesi hariç
Isı emisyonu	Hazır: 215 W, Aktif: 325 W		
Çalışma sıcaklığı	15 – 35°C (önerilen: 20 – 27°C); 59 – 95°F (önerilen: 68 – 81°F)		
Çalışma nemi	%20 – 80 BN (önerilen: %30 – 60 BN)		
Güç gereksinimleri	100 - 240 V; 50/60 Hz		
Güç tüketimi	Uyku modu: < 2,5 W Hazır mod: 215 W Aktif mod: 325 W		
Güvenlik/EMC ve çevre sertifikaları	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.0, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS, Greenguard Gold		
Deprem provizyonu®	Yazıcının deprem sırasında hareket etmesini veya devrilmesini önlemek için cihazı sabitleyin. Bu provizyon, kullanıcının yazıcıyı binadaki sağlam bir elemana sabitlemesini sağlar.		
Geri dönüştürülebilir parçalar	Yazıcı: Çelikten ve yüksek oranda geri dönüştürülebilir plastikten üretilmiştir; motorun en az %86'si ileri veya geri dönüştürülebilir. Kalan %14'lük kısım zehirli olmayan atık malzemeden oluşur. Toner: Kartuş paketi bakım işlemi olarak işlevi yerine kullanılabılır. Baskılar: Mürekkepten arındırılabilirlik sertifikası		
İkinci kullanım ömrü programı	Bazı eski tarayıcılar, klasörler ve istifleyicilerle uyumluluk programı		

 **feyzabilisim**
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

 **PLOTTER**
SARF
"Plotter sarf malzemelerine dair herşey"
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

Bu yayının hiçbir bölümü, Canon Production Printing biriminin önceden yazılı izni olmadan hiçbir şekilde veya hiçbir amaçla elektronik, manuel ya da başka bir yolla kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden üretilemez veya aktarılamaz. Resimler ve yazıcının çıktı görselleri simüle edilmiştir ve her bir yerel pazarda sunulan ürünleri ve hizmetleri tam olarak karşılamayabilir. Bu yayının içeriği, belirli özellikler veya teknik bilgiler ya da teknik performans veya belirli uygulamalara uygunluk bakımından herhangi bir beyan, garanti veya garanti güvencesi olarak yorumlanmamalıdır. Bu yayının içeriği, bildirimde bulunulmaksızın zaman zaman değiştirilebilir.

© 2024 Canon Production Printing

Canon, Canon Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.

colorWAVE ve PRISMA, Canon Production Printing Netherlands B.V. şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Canon

Canon Production Printing
cpp.canon

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition

© Canon Europa N.V. 2024