

HP Latex 800 W Yazıcı

Beyaz mürekkep ve üretken baskıyla yüksek değerli işler alın ve sürdürülebilirlik avantajlarınızı artırın



Beyaz mürekkep kullanarak en yüksek değerli işleri üretin

- En açık beyaz ile portföyünüzü yüksek kâr marjlı uygulamalarla ve vitrin grafikleriyle genişletin.¹
- İşleri zorlaştırmayan en açık beyaz: Otomatik devirdaim ve baskı kafası temizliği, elle temizleme ihtiyacınızı azaltır.
- Yüksek hızda canlı renkler üretin, saf siyahlar kullanarak çarpıcı kontrastlar elde edin ve net 4 noktalı metinler basın.
- Afiş/tekstil/poster kağıdı, kanvas, duvar kağıdı ve vinil gibi çok çeşitli malzemeler arasından tercih yapın.

Dayanıklı, akıllı ve üretken baskı

- Dış mekan için 36 m²/saate varan hızlarda doygun renkler² ve kolay milsiz yükleme sayesinde üretkenliği artırın.
- HP PrintOS araçlarıyla baskı operasyonlarını her zaman ve her yerden sanal olarak kontrol edin ve HP Learn eğitimleriyle büyümeye devam edin.
- Akıllı ön paneli sayesinde hızlı işlenen yeniden baskılar ve çok kopyalı işler hızlı üretin ve yazıcıda 100 işe kadar saklayın.
- Yazıcı çalışırken değiştirilebilen uygun maliyetli 3 litrelik HP mürekkep kartuşlarıyla işletme maliyetlerini azaltın.

HP Latex ile sürdürülebilirlik avantajınızı artırın

- Yenilikçi su bazlı HP Latex Mürekkepler: HAP üretmez,³ tehlike uyarı etiketleri gerektirmez ve baskılar kokusuzdur.⁴
- HP Eco-Carton dış kartonu yerel olarak geri dönüştürülebilir.⁵
- Çok çeşitli çevreye duyarlı uyumlu baskı malzemeleri arasından tercih yapın.⁶
- HP Latex baskılar geri dönüştürülebilir, iade edilebilir, tehlikesiz ve atık için güvenlidir.⁷

Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/latex800series>

Topluluğa katılın, araçlar bulun ve uzmanlarla konuşun. HP Latex Bilgi Merkezi'ni ziyaret edin: <https://kc.hp.com/>

Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürerek ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası: <http://www.hp.com/learn/ds>

¹ Mayıs 2020 itibarıyla fiyatı 50.000 USD'nin altında olan ve solvent ve UV teknolojilerini kullanan rakip alternatifleriyle karşılaştırıldığında ISO/DIS 23498 standardına göre en açık beyaz. HP 873 3 litrelik Beyaz Latex Mürekkep Kartuşu kullanılarak %160 UF baskı modunda siyah opak kendinden yapışkanlı vinil (L*:4,16 – a*:0,48-b*:2,34) üzerinde yapılan testlere dayanmaktadır. Görsel opaklık = %91.

² Dış mekan modu (Afiş) 4 geçişli, %100. Avery 3001 üzerine Eylül 2020'de yapılan dahili HP testlerine dayanmaktadır. Baskı hızı, görüntü kalitesi bozukluklarını önlemek için uyarlanabilir baskı mekanizması nedeniyle değişiklik gösterebilir.

³ HP Latex Mürekkepler, ABD Çevre Koruma Dairesi Method 311 ölçme yöntemi kullanılarak Temiz Hava Yasası uyarınca Havayı Kirlüten Tehlikeli Maddeler testinden geçirilmiş (test 2013'te yapılmıştır) ve hiçbir zararlı madde bulunmamıştır.

⁴ Farklı koku profillerine sahip çeşitli baskı malzemeleri bulunmaktadır. Bazı baskı malzemeleri nihai baskının koku performansını etkileyebilir.

⁵ Mürekkep kartuşunun dış kartonu, yerel karton/kağıt toplama programları aracılığıyla %100 geri dönüştürülebilir.

⁶ Bkz.: <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>

⁷ HP geniş format kağıt bazlı baskı malzemelerinin çoğu, yaygın olarak sunulan geri dönüşüm programları aracılığıyla veya bölgesel uygulamalara uygun olarak geri dönüştürülebilir. Bazı HP baskı malzemeleri, ücretsiz ve kolay HP Geniş Format Baskı Malzemeleri geri alma programı aracılığıyla geri alıma uygundur. Programlar bölgenizde sunulmuyor olabilir. Ayrıntılar için bkz. <http://www.HPLFMedia.com/hplfecosolutions>. HP geniş format baskı malzemeleri, Orijinal HP Latex Mürekkepleri ile basılmış olsa da olmasa da tehlikesizdir ve atık olarak güvenlidir. Bölgenize özel talimatlar için yerel atık yönetimi yetkilinizle iletişime geçin.

Teknik özellikler

Baskı

Baskı modları	122 m ² /sa - Maks Hız (1 geçişli) 36 m ² /sa - Yüksek Hızlı (4 geçişli) 25 m ² /sa - Hızlı Üretim (6 geçişli) 20 m ² /sa - Yüksek Kaliteli, Tekstil ve Duratrans (8 geçişli) 17 m ² /sa - Yüksek Doğyunluk (12 geçişli) 14 m ² /sa - Yüksek Doğyunluk Duratrans ve Tekstil (14 geçişli) 17 m ² /sa - Beyaz Spot (%60) 9 m ² /sa - Beyaz Üst Katman (%60) 3 m ² /sa - Beyaz Alt Katman (%100) 2 m ² /sa - 3 Katman Gündüz ve Gece (%160) ¹
Baskı çözünürlüğü	1200 x 1200 dpiye kadar
Mürekkep türleri	Su bazlı HP Latex Mürekkepler
Mürekkep kartuşları	9 (siyah, camgöbeği, açık camgöbeği, açık macenta, macenta, sarı, beyaz, HP Latex Optimizer, HP Latex Üst Katman)
Kartuş boyutu	3 L
Baskı kafaları	10 (2 camgöbeği/siyah, 2 macenta/sarı, 2 açık camgöbeği/açık macenta, 2 beyaz, 1 HP Latex Optimizer, 1 HP Latex Üst Katman)
Uzun süreli baskı tekrarlanabilirliği	Renklerin %95'i s 1,5 dE2000 ²

Baskı ortamları

İşleme	Rulo besleme, sarma makarası, silme silindiri, 3 ortam kaydedici, otomatik yatay kesici (vinil, afiş ve kanvas ⁴ , kağıt bazlı baskı malzemeleri ve film için)
Baskı malzemesi türleri	Afiş, kendinden yapışkanlı vinil, film, kumaş, kağıt, duvar kaplaması, kanvas, sentetik kumaş, mesh kumaş, tekstil ⁵
Rulo boyutu	419 - 1625 mm rulolar (580 - 1625 mm rulolar için tam destek)
Rulo ağırlığı	55 kg
Rulo çapı	250 mm
Kalınlık	0,5 mm'ye kadar
Uygulamalar	Afişler; Teshir materyalleri; Sergi etkinlik grafikleri; Dış mekan afiş ve tabelaları; İç mekan posterleri; İç dekorasyon; Işıklı kutular - film; Işıklı kutular - kağıt; Duvar resimleri; POP/POS; Posterler; Tekstil; Araç grafikleri; Vitrin grafikleri; Çkartmalar

Bağlantı

Arabirimler	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
-------------	-------------------------------

Boyutlar (G x D x Y)

Yazıcı	2583 x 866 x 1402 mm
Gönderim	2753 x 1100 x 1666 mm
Çalışma alanı	2793 x 2100 mm

Ağırlık

Yazıcı	300 kg
Gönderim	443 kg

Kutunun içeriği

HP Latex 800 W Yazıcı, baskı kafaları, bakım kartuşu, yazıcı sehpası, sarma makarası, ortam yüklem aksesuarı, kullanıcı bakım seti, kenar tutucular, hızlı başvuru klavye, belge yazılımı, güç kabloları, hava temizleyiciler, 2 inç mil adaptörü

Ortam koşulları

Çalışma sıcaklığı	15 - 30°C
Çalışma nemi	%20 - 80 görecel nem (yoğunlaşmayan)

Akustik

Ses basıncı	60 dB(A) (çalışırken), 38 dB(A) (boşta), <20 dB(A) (uyku)
Ses gücü	7,8 B(A) (çalışırken), 5,5 B(A) (boşta), < 3,5 B(A) (uyku)

Güç

Tüketim	1,8-2,8 kW (5 kW tepe gücü) (baskı), 105 W (hazır)
Gerekimler	Giriş voltajı (otomatik derecelendirme) 200-240 V (±%10) iki kablo ve PE; 50/60 Hz (±3 Hz); ıdgüç kablolu; Güç kablolu başına maksimum 16 A

Sertifikalar

Emniyet	IEC 60950-1+A1+A2 uyumlu; IEC 62368-1 uyumlu; ABD ve Kanada (CSA onaylı); AB (LVD, EN 60950-1 ve EN 62368-1 uyumlu); Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan (EAC); Çin (CCC)
Elektromanyetik	Aşağıdakiler dahil Sınıf A şartlarıyla uyumludur: ABD (FCC kullanan), Kanada (ICES), AB (EMC Direktifi), Avustralya ve Yeni Zelanda (RCM), Japonya (VCCI), Kore (KCC), Çin (CCC)
Çevresel	ENERGY STAR®, RoHS (AEEE, AB, EAEU, Çin, Kore, Hindistan, Ukrayna, Türkiye); REACH; EPEAT Silver; OSHA; CE İşareti uyumlu; AgBB kriterlerine uygundur; Fransız VOC A+; Greenguard Gold; UL Ecologo; ZDHC - Seviye 1
Garanti	1 yıllık sınırlı donanım garantisi

Sipariş bilgileri

Ürün

3XD61B	HP Latex 800 W Yazıcı
--------	-----------------------

Aksesuarlar

21V10A 42153A 7HR16A 7HR18A 7HR19A T7U73A	HP Latex 700/800 Kullanıcı Bakım Seti HP Latex Ortam Besleme Aksesuarı HP Latex 700/800 Tekstil Kiti HP Latex 700/800 Ink Collector Foam Kiti HP Latex 700/800 Baskı Malzemesi Yükleme Aksesuarı HP Latex 500/700/800 Silme Silindiri
--	--

Orijinal HP baskı sarf malzemeleri

4UU93A 4UU94A 4UU96A 4UV38A 4UV39A 4UV40A 4UV41A 4UV62A 4UV88A 4UV89A 4UV90A 4UV91A 4UV95A 4UV96A 4UV97A 4UV98A	HP 836 Beyaz Latex Baskı Kafası HP 836 Optimizer Latex Baskı Kafası HP 836 Latex Bakım Kartuşu HP 873 Y 3 litrelik Siyah Latex Mürekkep Kartuşu HP 873 Y 3 litrelik Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu HP 873 Y 3 litrelik Macenta Latex Mürekkep Kartuşu HP 873 Y 3 litrelik Sarı Latex Mürekkep Kartuşu HP 873 3 litrelik Beyaz Latex Mürekkep Kartuşu HP 873 3 litrelik Açık Macenta Latex Mürekkep Kartuşu HP 873 3 litrelik Açık Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu HP 873 3 litrelik Açık Macenta Latex Mürekkep Kartuşu HP 873 3 litrelik Üst Katman Latex Mürekkep Kartuşu HP 836 Siyah/Camgöbeği Latex Baskı Kafası HP 836 Macenta/Sarı Latex Baskı Kafası HP 836 Açık Camgöbeği/Açık Macenta Latex Baskı Kafası HP 836 Üst Katman Latex Baskı Kafası
--	---

Orijinal HP geniş format baskı malzemeleri

HP PVC'siz Duvar Kağıdı (UL GREENGUARD GOLD sertifikalı⁶, FSC® sertifikalı⁷, AgBB kriterlerini karşılar⁸)
HP Foto - Gerçekçi Poster Kağıdı
HP Premium Saten Kanvas
HP Prime Mat Air GP (REACH uyumlu⁹)
HP Premium Çıkarılabilir Parlak Yapışkanlı Vinil (REACH uyumlu⁹)

HP Geniş Format Baskı Malzemeleri portföyünü tam anlamıyla görmek için lütfen HPLFMedia.com adresine bakın.

Servis ve Destek

U130DE HP 2 Yıllık Ertesi İş Günü Parça ve İşçilik Dahil Servis Paketi
U130DIE HP 3 Yıllık Ertesi İş Günü Parça ve İşçilik Dahil Servis Paketi
U130DNE HP Garanti Sonrası, 1 Yıllık Ertesi İş Günü Parça ve İşçilik Dahil Servis Paketi
U130DTE HP Garanti Sonrası, 2 Yıllık Ertesi İş Günü Parça ve İşçilik Dahil Servis Paketi

ECO ile ilgili önemli bilgiler

- Mürekkepler reaktif monomer kimyası kullanmaz, ozon salınımı yapmaz ve ZDHC standardını karşılar¹
- Kokusuz baskılar, UL ECOLOGO®/UL GREENGUARD Gold Sertifikalı mürekkep ve çok daha fazla sayesinde yeni işler alabilirsiniz²
- Yüksek hacimli 3 litrelik HP Eco-Carton mürekkep kartuşları, karton bazlı tasarım sayesinde plastik kullanımı önemli ölçüde azaltır

Lütfen baskı donanımını uygun baskı sarf malzemeleri ile baskıları geridönüştürün. Bunun nasıl yapılacağını web sitemizde öğrenin: <http://www.hp.com/ecosolutions>

¹ Bkz. <http://www.roadmaptozero.com>. HP Latex Mürekkeplerle baskı alınması, UV baskı ile ilişkili sorunlu reaktif monomerlerden kaçınmasını sağlar. Kurutulmamış UV mürekkeplerde ve UV jeli mürekkeplerde bulunan akrilat monomerler cilde zarar verebilir.

² Farklı koku profillerine sahip çeşitli baskı malzemeleri bulunmaktadır. Bazı baskı malzemeleri niha baskının koku performansını etkileyebilir. Sertifikaları için bkz. <http://www.ul.com/ELvehttp://www.ul.com/agg>

¹ Baskı hızları, görüntü kalitesi bozukluklarını önlemek için uyarlanabilir baskı mekanizması nedeniyle değişiklik gösterebilir.

² Basım işleri arasındaki renk değişkenliği vinil baskı malzemesi üzerinde 12 geçişli moda ölçülmüştür. CIE standart aydınlatıcı D50 altında ve CIE Taslak Standardı D5014-6/E:2012 uyarınca CIE DE 2000 standardına göre 943 renk hedefleriyle efektif ölçümler. Renklerin %5'inde 1,5 dE2000 değerinin üzerinde değişiklik görülabilir. Geçiş modunda ölçülen duratrans alt tabakalarda farklı sonuçlar elde edilebilir.

³ Silme silindisi teğede bağlı bir aksesuardır.

⁴ Otomatik yatay kesici, yalnızca daha ince afişler ve kanvaslarla kullanımı içindir. Bir test yapılması önerilir. Tekstiller ve gözenekli tekstillerle yapılan uzun tirajlı işler için Tekstil Kiti Aksesuarı gereklidir.

⁵ UL GREENGUARD GOLD Sertifikası UL 2818, ürünlerin UL'nin GREENGUARD standartlarına uygun olduğunu ve ürün kullanımı sırasında iç mekan havasının düşük miktarda kimyasal yaydıklarını gösterir. Daha fazla bilgi için <http://www.ul.com/jpg> veya <http://www.greenguard.org> adresini ziyaret edin

⁷ Ticari markalı sans kodu FSC-C115319.

⁸ HP Latex Mürekkepleri ile alınan baskılar, AgBB'nin Uçucu Organik Bileşen (VOC) emisyonlarına ilişkin sağlık değerlendirme kriterlerini karşılar. Bkz. <http://umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building>

⁹ Bu ürün, 16 Haziran 2014 tarih itibarıyla yayınlanmış EU REACH direktifi Ek XIV uyarınca SVHC (155) kaplamında olduğu belirtilen maddeleri %0,1'ten az miktarda içermemektedir. HP ürünlerinde SVHC durumunu belirtmek için HP Baskı Ürünleri ve Sarf Malzemeleri sayfasında yayınlanan HP REACH Beyanı belgesine bakın.