

HP Latex 570 Yazıcı

Filonuza kolayca entegre olan 1,6 m (64 inç) yazıcıyla uygun maliyetli üretim sağlayın



Hızlı ve kolay işletimle yüksek üretkenliği koruyun

- Milsiz pivot tablası ve otomatik eğiklik düzeltme özelliği sayesinde ruloları bir dakika veya daha kısa sürede yükleyin.
- Hızlı ve kaliteli geri dönüş yapın: Saatte 23 m² hıza varan iç mekan kalitesi modu.
- Gözetimsiz çalıştırın:¹ 55 kg'ye varan ağır rulo desteğiyle 100 metrelik kendinden yapışkanlı vinil (SAV) ruloları basın.
- Üretimi dengeleyin ve renk emülasyonu özellikleri sayesinde işleri HP Latex filonuz genelinde dağıtın.²

Her zaman canlı renkler ve tutarlı kalite elde edin

- Canlı baskı modlarını kullanarak %50 veya daha fazla mürekkep yoğunluğuna³ sahip çok doygun baskılar üretin.
- i1 dahili spektrofotometre⁴ ve HP Özel Alt Tabaka Profili Oluşturma özelliğiyle renkleri tek seferde doğru basın.
- Yerel 1200 dpi, kullanıcı tarafından değiştirilebilen baskı kafaları ve otomatik mürekkep ucu değiştirme sayesinde daima ilk günkü tutarlı görüntü kalitesi.
- ≤ 2 dE2000⁵ renk tutarlılığı ve ± 1 mm/m uzunluk hassasiyetiyle sağlam döşeme uygulamalarının üstesinden gelin.

Filonuzu uygun fiyata kolayca yönetin

- Yazıcı çalışırken değiştirilebilen uygun maliyetli 3 litrelik HP Latex mürekkep kartuşları ile masrafları azaltın.
- HP yazıcı dahili geliştirme takımıyla bu yazıcıyı kapsamlı filo yönetimi sisteminize entegre edin.
- Uzaktan takip olanağı sunan durum göstergesi işaretleri ve HP Latex Mobil uygulaması sayesinde filonuzu uzaktan denetleyin.⁶
- Mürekkep ihtiyacını öngören yardımcı programlarla üretimi önceden planlayın, sarf malzemesi kullanımını optimize edin ve zaman kazanın.

Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/latex570>

Topluluğa katılın, araçlar bulun ve uzmanlarla konuşun. HP Latex Bilgi Merkezi'ni ziyaret edin: <https://hplatexknowledgecenter.com/>

¹ Tek taraflı baskılar üretilirken.

² Bazı durumlarda, profil emülasyonu baskı hızını etkileyebilir.

³ Aynı baskı modunu kullanan HP Latex 360 Yazıcıyla karşılaştırılmıştır.

⁴ Spektrofotometreli ICC profili, kaplamasız dokuma ve arkadan aydınlatmalı afişleri desteklemeyiz.

⁵ Basılı iş içindeki renk değişkenliği, vinil baskı malzemeleri üzerinde 10 geçişli modda ölçülmüş ve şu limit dahilinde olduğu belirlenmiştir: maksimum renk farkı (renklerin %95'i) ≤ 2 dE2000. CIE standart aydınlatma D50 altında ve CIE Taslak Standardı DS 014-6/E:2012 uyarınca CIEDE2000 standardına göre 943 renk hedefiyle reflektif ölçümler. Renklerin %5'inde 2 dE2000 değerinin üzerinde değişkenlik görülebilir. Geçiş modunda ölçülen duratrans alt tabakalarda farklı sonuçlar elde edilebilir.

⁶ HP Latex Mobile, Android™ 4.1.2 veya üstü ve iOS 7 veya üstü ile uyumludur ve yazıcının ve telefonun internete bağlı olmasını gerektirir.

Teknik özellikler

Baskı

Baskı modları	91 m²/saat - Maks Hız (1 geçişli) 31 m²/saat - Dış Mekan Yüksek Hızlı (4 geçişli 4 renkli) 28 m²/saat - Dış Mekan Plus (4 geçişli) 23 m²/saat - İç Mekan Kalitesi (6 geçişli) 14 m²/saat - İç Mekan Yüksek Kalitesi (10 geçişli) 6 m²/saat - Arkadan Aydınlatılmalılar, Dokumalar ve Brandalar (16 geçişli) 5 m²/saat - Yüksek Doğunlukta Dokumalar (20 geçişli)
Baskı çözünürlüğü	1200 x 1200 dpi'ye kadar
Mürekkep türleri	Su bazlı HP Latex Mürekkepler
Mürekkep kartuşları	7 (siyah, camgöbeği, açık camgöbeği, açık macenta, macenta, sarı, HP Latex İyileştirici)
Kartuş boyutu	3 L, 775 ml
Baskı kafaları	7 (2 camgöbeği/siyah, 2 macenta/sarı, 1 açık camgöbeği/açık macenta, 2 HP Latex İyileştirici)
Uzun süreli baskı tekrarlanabilirliği	Ortalama ≤ 1 dE2000, renklerin %95'i ≤ 2 dE2000 ¹

Baskı ortamları

İşleme	Rulo beslemeli, sarma makarası, silme rulosu, otomatik kesici (vinil, kağıt bazlı baskı malzemeleri, arkadan aydınlatılmalı polyester film için)
Baskı malzemesi türleri	Afişler, kendinden yapışkanlı viniller, filmler, kağıtlar, duvar kaplamaları, kanvaslar, sentetikler, kumaşlar, örgü kumaşlar, tekstiller ²
Rulo boyutu	254 - 1625 mm rulolar (580 - 1625 mm rulolar için tam destek)
Rulo ağırlığı	55 kg
Rulo çapı	250 mm
Kalınlık	0,5 mm'ye kadar
Uygulamalar	Afişler; Teşhir materyalleri; Çift taraflı afişler; Sergi ve etkinlik grafikleri; Dış tabelalar; İç mekan posterleri; İç dekorasyon; Işık kutuları - film; Işık kabinleri - kağıt; Duvar resimleri; POP/POS; Posterler; Doküma; Araç resimleri

Bağlantı

Arabirimler	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
-------------	-------------------------------

Boyutlar (g x d x y)

Yazıcı	2560 x 792 x 1420 mm
Gönderim	2750 x 1037 x 1689 mm
Çalışma alanı	2761 x 1792 mm

Ağırlık

Yazıcı	250 kg
Gönderim	360 kg

Kutunun içeriği

HP Latex 570 Yazıcı; Baskı kafaları; Bakım kartuşu; Mürekkep toplayıcı; Çıkış levhası koruyucusu; Yazıcı sehpası; Sarma makarası; Yükleme aksesuarı; Kullanıcı bakım takımı; Kenar tutucular; Silme silindiri; Gösterge; Hızlı başvuru kılavuzu; Kurulum poster; Yazılım belgeleri; Güç kabloları

Ortam koşulları

Çalışma sıcaklığı	15 - 30°C
Çalışma nemi	%20 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan)

Akustik

Ses basıncı	59 dB(A) (çalışırken), 39 dB(A) (boşta), <15 dB(A) (uyku)
Ses gücü	7,3 B(A) (çalışırken), 5,4 B(A) (boşta), <3,5 B(A) (uyku)

Güç

Tüketim	4 kW (baskı), 85 W (hazır), < 3 W (uyku)
Gereksinimler	Giriş voltajı (otomatik derecelendirme) 200 - 240 VAC (-%10 +%10) iki kablo ve PE; 50/60 Hz (+/- 3 Hz); İki güç kablolu; Güç kablolu başına maksimum 13 A

Sertifikalar

Emniyet	IEC 60950-1+A1+A2 uyumlu; AB (LVD ve EN 60950-1 uyumlu); Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan (EAC)
Elektromanyetik	AB (EMC Yönergesi) dahil Sınıf A gereksinimleriyle uyumlu
Çevresel	ENERGY STAR; WEEE; RoHS (AB, Ukrayna, Türkiye); REACH; EPEAT Bronz; OSHA; CE işareti uyumlu
Garanti	1 yıllık sınırlı donanım garantisi

Sipariş bilgileri

Ürün

N2G70A	HP Latex 570 Yazıcı
--------	---------------------

Aksesuarlar

ZLY32A FOM59A FOM63A FOM64A T4E58B T7U73A T7U74A	HP Latex 500 Baskı Malzemesi Kaldırıcı HP Latex Kullanıcı Bakım Seti HP Series 300 Baskı Malzemesi Yükleme Aksesuarı HP Series 300/500 Kenar Tutucu Seti HP Latex Baskı Malzemesi Tasarruf Seti HP Latex 500 Silme Rulosu HP Series 300/500 Mürekkep Toplayıcı Köpük Takımı
--	---

Orijinal HP baskı sarf malzemeleri

CZ677A CZ678A CZ679A CZ680A CZ681A CZ694A CZ695A CZ696A CZ697A CZ698A CZ699A CZ706A GOY79C GOY80C GOY81C GOY82C GOY83C GOY84C GOY85A	HP 831 Camgöbeği/Siyah Latex Yazıcı Kafası HP 831 Sarı/Macenta Latex Yazıcı Kafası HP 831 Açık Macenta/Açık Camgöbeği Latex Yazıcı Kafası HP 831 Latex Optimizasyon Baskı Kafası HP 831 Lateks Bakım Kartuşu HP 831 C 775 ml Siyah Lateks Mürekkep Kartuşu HP 831 C 775 ml Camgöbeği Lateks Mürekkep Kartuşu HP 831 C 775 ml Macenta Lateks Mürekkep Kartuşu HP 831 C 775 ml Sarı Lateks Mürekkep Kartuşu HP 831 C 775 ml Açık Camgöbeği Lateks Mürekkep Kartuşu HP 831 C 775 ml Açık Macenta Lateks Mürekkep Kartuşu HP 831 775 ml Lateks Optimize Edici Mürekkep Kartuşu HP 871 C 3 litrelik Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu HP 871 C 3 litrelik Macenta Latex Mürekkep Kartuşu HP 871 C 3 litrelik Sayı Latex Mürekkep Kartuşu HP 871 C 3 litrelik Siyah Latex Mürekkep Kartuşu HP 871 C 3 litrelik Açık Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu HP 871 C 3 litrelik Açık Macenta Latex Mürekkep Kartuşu HP 871 3 Litre Latex Optimizasyon Kartuşu
--	---

Orijinal HP geniş format baskı malzemeleri

HP Kalıcı Parlak Yapışkan Vinil (REACH sertifikalı³)
HP Arkadan Aydınlatılmalı Polyester Film⁴
HP PVC'siz Dayanıklı Pürüzsüz Duvar Kağıdı (REACH³, FSC®⁵, UL GREENGUARD GOLD sertifikalı⁶)
HP Premium Poster Kağıdı⁴ (FSC® sertifikalı⁵)

HP Geniş Format Baskı Malzemeleri portföyünün tamamını görmek için lütfen HPLFMedia.com adresine bakın.

Servis ve Destek

U9AY4E 2 Yıllık HP Sonraki İş Günü Destek ve Arızalı Ortam Alıkoyma
U9AY7E 3 Yıllık HP Sonraki İş Günü Destek ve Arızalı Ortam Alıkoyma
U9AY8PE 1 Yıllık HP Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Destek ve Arızalı Ortam Alıkoyma
U9CS2PE 2 Yıllık HP Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Destek ve Arızalı Ortam Alıkoyma
MOE29-67087 HP Servis Bakım Seti 3
MOE29-67085 HP Servis Bakım Seti 1

ECO ile ilgili önemli bilgiler

- Özel havalandırma gerektirmemesi veya HAP içermemesi sayesinde baskı şirketleri/operatörleri için daha iyidir[eco01]
- Son müşteri için daha iyidir, daha fazla farklılaşma sunar ve kokusuz baskılar, daha fazla iç mekan alanında kullanılabilir.²
- Çevre için daha iyi – HP, tasarımlarıyla geniş format baskılara uçtan uca sürdürülebilirlik katar
- HP Latex Mürekkepler, UL GREENGUARD GOLD sertifikalıdır³

Lütfen baskı donanımını ve uygun baskı sarf malzemelerini geri dönüştürün. Bunun nasıl yapılacağını web sitemizden öğrenin: <http://www.hp.com/ecosolutions>

¹ ABD OSHA gerekliliklerini karşılamak için özel havalandırma donanımı (hava filtresi) gerekli değildir. Özel havalandırma donanımının kurulması müşterinin isteğine bağlıdır, ayrıntılar için Alan Hazırlama Kılavuzu'na bakın. Müşterilerin yerel ve ülke çapındaki gereklilikleri ve düzenlemeleri incelemesi gereklidir. HP Latex Mürekkepler, ABD Çevre Koruma Dairesi Method 311 ölçme yöntemi kullanılarak Temiz Hava Yasası uyarınca Havayı Kirleten Tehlikeli Maddeler testinden geçirilmiş (test 2013'te yapılmıştır) ve hiçbir zararlı madde bulunmamıştır.

² Farklı koku profillerine sahip çeşitli baskı malzemeleri bulunmaktadır. Bazı baskı malzemeleri, son çıktının koku performansını etkileyebilir.

³ UL GREENGUARD GOLD Sertifikası UL 2818, ürünlerin UL'nin GREENGUARD standartlarına uygun olduğunu ve ürün kullanımı sırasında iç mekan havasına düşük miktarda kimyasal yaydıklarını gösterir. Daha fazla bilgi için <http://www.ul.com/gg> veya <http://www.greenguard.org> adresine bakın.

¹ CIE standart aydınlatma D50 altında ve CIE Taslak Standartı D5 014-6/E:2012 uyarınca CIEDE2000 standardına göre 943 renk hedefiyle reflektif ölçümler. Geçiş modunda ölçülen duratrans malzemeleri farklı sonuçlara yol açabilir.

² Performans baskı malzemesine göre değişebilir. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>. En iyi sonuçları elde etmek için esnemeyen tekstiller kullanın. Gözenekli tekstiller için isteğe bağlı mürekkep toplayıcı gerekir.

³ Bu ürün, 16 Haziran 2014 tarihi itibarıyla yayınlanmış EU REACH direktifi Ek XIV uyarınca SVHC (155) kapsamında olduğu belirtilen maddeleri %0,1'i aşan yoğunluklarda içermemektedir. HP ürünlerinde SVHC durumunu belirlemek için HP Baskı Ürünleri ve Sarf Malzemeleri sayfasında yayınlanan HP REACH Beyanı belgesine bakın.

⁴ HP Geniş Format Baskı Malzemesi geri alma programının kullanılabilirliği değişir. Bazı geri dönüştürülebilir HP kağıtları, yaygın şekilde sunulan geri dönüştürme programları aracılığıyla geri dönüştürülebilir. Geri dönüşüm programları bölgenizde sunulmuyor olabilir. Ayrıntılar için <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions> adresine bakın.

⁵ BMG ticari marka lisans kodu FSC®-C115319, bkz <http://www.fsc.org>. HP ticari marka lisans kodu FSC®-C017543, bkz <http://www.fsc.org>. FSC® onaylı ürünlerin tamamı her bölgede mevcut değildir.

⁶ UL GREENGUARD GOLD Sertifikası UL 2818 ürünlerin UL'nin GREENGUARD standartlarına uygun olduğunu ve ürün kullanımı sırasında iç mekan havasına düşük miktarda kimyasal yaydıklarını gösterir. Daha fazla bilgi için <http://www.ul.com/gg> veya <http://www.greenguard.org> adresine bakın.