

HP Latex 315 Yazıcı

Bu küçük boyutlu 1,37 m yazıcıyla HP Latex Tabela ve Teşhir uygulamalarına girin



Uygulamalarınızı genişletin – müşteri beklentilerini aşın

- Baskıda kağıttan öteye geçin ve 1,37 m'ye kadar kendinden yapışkanlı vinil, arkadan aydınlatmalı yüzeyler, duvar kağıdı ve daha fazlası için baskı seçenekleri sunun.
- Su bazlı HP Latex Mürekkep baskıları kokusuz olduğundan, sağlık hizmetleri sektörü gibi daha fazla iç mekan alanında kullanılabilir.¹
- Çevre dostu standartlarıyla yeni müşteriler kazanın. UL GREENGUARD GOLD Sertifikalı mürekkepler; baskılar AgBB kriterlerini karşılar.¹
- Yüksek verimli kürlleme, 6 renk ve 1200 dpi ile net, tutarlı ve tekrarlanabilir resim kalitesi elde edin.

Aynı gün içinde teslimat sayesinde her işe "evet" diyebilirsiniz

- Bekleme süresini ortadan kaldırın; baskılar yazıcıdan tamamen kuru olarak, son işlem ve teslimat için hazır şekilde çıkar.
- Hızlı ve kaliteli üretim yapın: HP OMAS ve HP Latex Optimize Edici ile saatte 12 m² hızla kaliteli iç mekan baskıları yapın.²
- Otomatik X eksenli kesiciyle işleri anında sunun.
- SAV ve PVC afişlerde sert solventli mürekkeplerle kıyaslanabilir çizilmeye karşı dayanıklılıkla hasar riskini en aza indirin.³

Küçük boyutu sayesinde kolay çalıştırılması maliyetleri düşürür

- Önden baskı malzemesi yükleme ve az bakım gerektiren otomatik, baskıyla çalışma alanı ve operatör kullanımını azaltın
- Optimize edilmiş profilleri kullanın, kendi profilinizi özelleştirin. Bunun için ihtiyacınız olan şeyler HP Hızlı Malzeme Profili Oluşturma ve ürünle birlikte sunulan kolay FlexiPrint HP Edition RIP.
- Kullanıcı tarafından değiştirilebilir HP Thermal Inkjet baskı kafalarıyla yazıcının ömrü boyunca yüksek resim kalitesi elde edin.
- Ücretsiz HP Latex Mobile uygulamasıyla yazıcınızı uzaktan izleyin.⁴

Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/latex315> Topluluğa katılın, araçlar bulun ve uzmanlarla konuşun. HP Latex Bilgi Merkezi'ni ziyaret edin: <https://hplatexknowledgecenter.com/>

¹ Kokusuz baskılar: Farklı koku profillerine sahip çeşitli baskı malzemeleri bulunmaktadır. Bazı baskı malzemeleri, son çıktının koku performansını etkileyebilir. HP Latex Mürekkepleri için geçerlidir. UL GREENGUARD GOLD Sertifikası - UL 2818, ürünlerin UL'nin GREENGUARD standartlarına uygun olduğunu ve ürün kullanımı sırasında iç mekan havasına düşük miktarda kimyasal yaydıklarını gösterir. Daha fazla bilgi için <http://www.ul.com/gg> veya <http://www.greenguard.org> adresine bakın. HP PVC İçermeyen Duvar Kağıdı üzerine basılan HP WallArt ve HP Latex Mürekkepler ile HP PVC İçermeyen Duvar Kağıdı üzerine yapılan diğer baskılar, iç mekan yapı ürünleri VOC emisyonlarının sağlık değerlendirmesinde kullanılan AgBB kriterlerine uygundur, bkz <http://www.umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building>.

² İç mekan kalitesi (8 geçişte 6 renk) modu.

³ Tahminler HP Görüntü Kalıcılık Laboratuvarı tarafından çeşitli ortamlar üzerinde yapılmıştır. Çizilmeye karşı direnç karşılaştırması, HP Latex Mürekkepler ve temsili sert solventli mürekkeplerin testlerine dayanmaktadır. Dış mekan teşhirlerindeki kalıcılığı, HP ortamları dahil çeşitli ortamlarda HP Latex Mürekkepler kullanılarak SAE J2527 standardına göre test edilmiştir; doğrudan güneş ışığına ve suya maruz kalmayı da içeren belirli yüksek ve düşük iklimler için simüle edilen nominal dış mekanda sergileme koşullarındaki dikey gösterim yönlendirmesine göre; performans ortam koşullarındaki değişime bağlı olarak değişebilir. HP Şeffaf Parlak Kalıp Korumucu Kaplama kullanılarak laminasyonlu görüntü kalıcılığı. Sonuçlar, kullanılan baskı malzemesinin performansına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

⁴ HP Latex Mobile, Android™ 4.1.2 veya üstü ile iOS 7 veya üstü ile uyumludur ve akıllı telefonun veya tabletin internete bağlı olmasını gerektirir.

Teknik özellikler

Baskı

Baskı modları	48 m²/saat - Reklam Panosu (2 geçişli) 16 m²/saat - Dış Mekan Plus (6 geçişli) 12 m²/saat - İç Mekan Kaliteli (8 geçişli) 10 m²/saat - İç Mekan Yüksek Kaliteli (10 geçişli) 6 m²/saat - Arkadan Aydınlatmalılar, Kumaşlar ve Kanvaslar (16 geçişli) 5 m²/saat - Yüksek Doğunlukta Kumaşlar (20 geçişli)
Baskı çözünürlüğü	1200 x 1200 dpi'ye kadar
Mürekkep türleri	Su bazlı HP Latex Mürekkepler
Mürekkep kartuşları	7 (siyah, camgöbeği, açık camgöbeği, açık macenta, macenta, sarı, HP Latex İyileştirici)
Kartuş boyutu	775 ml
Baskı kafaları	6 (2 camgöbeği/siyah, 2 macenta/sarı, 1 açık camgöbeği/açık macenta, 1 HP Latex İyileştirici)
Uzun süreli baskı tekrarlanabilirliği	Ortalama ≤ 1 dE2000, renklerin %95'i ≤ 2 dE2000 ¹

Baskı ortamları

İşleme	Rulo beslemeli, sarma makarası (isteğe bağlı), otomatik kesici (vinil, kağıt bazlı baskı malzemeleri, arkadan aydınlatmalı polyester film için)
Baskı malzemesi türleri	Afişler, kendinden yapışkanlı viniller, filmler, kağıtlar, duvar kaplamaları, kanvaslar, sentetikler (kumaşlar, örgü kumaşlar, tekstiller ve astar gerektiren diğer gözenekli malzemeler)
Rulo boyutu	254 - 1371 mm rulolar (580 - 1371 mm rulolar için tam destek)
Rulo ağırlığı	25 kg
Rulo çapı	180 mm
Kalınlık	0,5 mm'ye kadar
Uygulamalar	Afişler; Teşhir materyalleri; Çift taraflı afişler; Sergi ve etkinlik grafikleri; Dış tabelalar; İç mekan posterleri; İç dekorasyon; Işık kutuları - film; Işık kabinleri - kağıt; Duvar resimleri; POP/POS; Posterler; Araç grafikleri; Trafik işaretleri

Bağlantı

Arabirimler	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
-------------	-------------------------------

Boyutlar (g x d x y)

Yazıcı	2307 x 840 x 1380 mm
Gönderim	2541 x 760 x 1250 mm

Ağırlık

Yazıcı	174 kg
Gönderim	257,5 kg

Kutunun içeriği	HP Latex 315 Yazıcı; Baskı kafaları; Bakım kartuşu; Yazıcı standı; Mil; Kullanıcı bakım seti; Kenar tutucular; Hızlı başvuru kılavuzu; Kurulum poster; Yazılım belgeleri; FlexiPrint HP Edition RIP; Güç kabloları
-----------------	--

Ortam koşulları

Çalışma sıcaklığı	15 - 30°C
Çalışma nemi	%20 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan)

Akustik

Ses basıncı	54 dB(A) (çalışırken), 38 dB(A) (boşta), <15 dB(A) (uyku)
Ses gücü	7,2 B(A) (çalışırken), 5,5 B(A) (boşta), <3,5 B(A) (uyku)

Güç

Tüketim	2,2 kW (baskı), 70 W (hazır), < 2,5W (uyku)
Gereksinimler	Giriş voltajı (otomatik derecelendirme) 200-240 V (±%10) iki kablo ve PE; 50/60 Hz (±3 Hz); iki güç kablolu; Yazıcı güç kablolu başına maksimum 3 A; Güç kablolu başına maksimum 13 A

Sertifikalar

Emniyet	IEC 60950-1+A1+A2 uyumlu; AB (LVD ve EN 60950-1 uyumlu); Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan (EAC)
Elektromanyetik	AB (EMC Yönergesi) dahil Sınıf A gereksinimleriyle uyumlu
Çevresel	ENERGY STAR; WEEE; RoHS (AB, Ukrayna, Türkiye); REACH; EPEAT Bronz; OSHA; CE işareti uyumlu
Garanti	1 yıllık sınırlı donanım garantisi

Sipariş bilgileri

Ürün

V7L46A	HP Latex 315 Yazıcı
--------	---------------------

Aksesuarlar

F0M55A F0M59A F0M64A W5A60A	HP Lateks 54 inç Yazıcı için 2 inç Mil HP Latex Kullanıcı Bakım Seti HP Series 300/500 Kenar Tutucu Seti HP Lateks 54 inç Alıcı Makara
--------------------------------------	---

Orijinal HP baskı sarf malzemeleri

CZ677A CZ678A CZ679A CZ680A CZ681A CZ694A CZ695A CZ696A CZ697A CZ698A CZ699A CZ706A	HP 831 Camgöbeği/Siyah Latex Yazıcı Kafası HP 831 Sarı/Macenta Latex Yazıcı Kafası HP 831 Açık Macenta/Açık Camgöbeği Latex Yazıcı Kafası HP 831 Latex Optimizasyon Baskı Kafası HP 831 Lateks Bakım Kartuşu HP 831 C 775 ml Siyah Lateks Mürekkep Kartuşu HP 831 C 775 ml Camgöbeği Lateks Mürekkep Kartuşu HP 831 C 775 ml Macenta Lateks Mürekkep Kartuşu HP 831 C 775 ml Sarı Lateks Mürekkep Kartuşu HP 831 C 775 ml Açık Camgöbeği Lateks Mürekkep Kartuşu HP 831 C 775 ml Açık Macenta Lateks Mürekkep Kartuşu HP 831 775 ml Lateks Optimize Edici Mürekkep Kartuşu
--	---

Orijinal HP geniş format baskı malzemeleri

HP Kalıcı Parlak Yapışkan Vinil (REACH sertifikalı²)
HP Arkadan Aydınlatmalı Polyester Film³
HP PVC'siz Dayanıklı Pürüzsüz Duvar Kağıdı (REACH², FSC®⁴, UL GREENGUARD GOLD sertifikalı⁵)
HP Premium Poster Kağıdı³ (FSC® sertifikalı⁴)

HP Geniş Format Baskı Malzemeleri portföyünün tamamını görmek için lütfen HPLFMedia.com adresine bakın.

Servis ve Destek

U9JC7E 2 Yıllık HP Sonraki İş Günü Destek ve Anızalı Ortam Alıkoyma
U9JC8E 3 Yıllık HP Sonraki İş Günü Destek ve Anızalı Ortam Alıkoyma
U9JD1PE 1 Yıllık HP Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Destek ve Anızalı Ortam Alıkoyma
U9JD2PE 2 Yıllık HP Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Destek ve Anızalı Ortam Alıkoyma

ECO ile ilgili önemli bilgiler

- Özel havalandırma gerektirmemesi veya HAP içermemesi sayesinde baskı şirketleri/operatörleri için daha iyidir¹
- Son müşteri için daha iyidir, daha fazla farklılaşma sunar ve kokusuz baskılar, daha fazla iç mekan alanında kullanılabilir.²
- Çevre için daha iyi – HP, tasarımlarıyla geniş format baskılara uçtan uca sürdürülebilirlik katar
- HP Latex Mürekkepler, UL GREENGUARD GOLD sertifikalıdır³

Lütfen baskı donanımını ve uygun baskı sarf malzemelerini geri dönüştürün. Bunun nasıl yapılacağını web sitemizden öğrenin: <http://www.hp.com/ecosolutions>

¹ ABD OSHA gerekliliklerini karşılamak için özel havalandırma donanımı (hava filtresi) gerekli değildir. Özel havalandırma donanımının kurulması müşterinin isteğine bağlıdır, ayrıntılar için Alan Hazırlama Kılavuzu'na bakın. Müşterilerin yerel ve ülke çapındaki gereklilikleri ve düzenlemeleri incelemesi gereklidir. EPA Düzenlemesi 311 uyarınca Havayı Kirleten Tehlikeli Madde içermez.
² Farklı koku profillerine sahip çeşitli baskı malzemeleri bulunmaktadır. Bazı baskı malzemeleri, son çıktının koku performansını etkileyebilir.
³ UL GREENGUARD GOLD Sertifikası UL 2818, ürünlerin UL'nin GREENGUARD standartlarına uygun olduğunu ve ürün kullanımı sırasında iç mekan havasına düşük miktarda kimyasal yaydıklarını gösterir. Daha fazla bilgi için <http://www.ul.com/gg> veya <http://www.greenguard.org> adresine bakın.

¹ CIE standart aydınlatma D50 altında ve CIE Taslak Standartı DS 014-6/E:2012 uyarınca CIEDE2000 standardına göre 943 renk hedefiyle reflektif ölçümler. Geçiş modunda ölçülen duratrans malzemeleri farklı sonuçlara yol açabilir.
² Bu ürün, 16 Haziran 2014 tarihi itibarıyla yayınlanmış EU REACH direktifi Ek XIV uyarınca SVHC (155) kapsamında olduğu belirtilen maddeleri %0,1'i aşan yoğunluklarda içermemektedir. HP ürünlerinde SVHC durumunu belirlemek için HP Baskı Ürünleri ve Sarf Malzemeleri sayfasında yayınlanan HP REACH Beyanı belgesine bakın.
³ HP Geniş Format Baskı Malzemesi geri alma programının kullanılabilirliği değişir. Bazı geri dönüştürülebilir HP kağıtları, yaygın şekilde sunulan geri dönüştürme programları aracılığıyla geri dönüştürülebilir. Geri dönüşüm programları bölgenizde sunulmuyor olabilir. Ayrıntılar için <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions> adresine bakın.
⁴ BMG ticari marka lisans kodu FSC®-C115319, <http://www.fsc.org> adresine bakın. FSC® onaylı ürünlerin tamamı her bölgede mevcut değildir.
⁵ UL GREENGUARD GOLD Sertifikası UL 2818, ürünlerin UL'nin GREENGUARD standartlarına uygun olduğunu ve ürün kullanımı sırasında iç mekan havasına düşük miktarda kimyasal yaydıklarını gösterir. Daha fazla bilgi için <http://www.ul.com/gg> veya <http://www.greenguard.org> adresine bakın.