

HP Latex 800 Yazıcı

Yüksek değerli işler ve yüksek üretkenlik ile büyümeye devam edin ve sürdürülebilirlik avantajınızı artırın



Peşinde olduğunuz yüksek değerli işleri alın

- Yüksek hızda canlı renkler üretin ve saf siyahlar kullanarak çarpıcı kontrastlar elde edin.
- 10 pikolitre mürekkep damlası özellikli HP Latex baskı kafalarıyla güvenilir ve net 4 noktalı metinler elde edin.
- Afiş/tekstil/poster kağıdı, kanvas, duvar kağıdı ve vinil gibi çok çeşitli malzemeler arasında tercih yapın.

Dayanıklı, akıllı ve üretken baskı

- Dış mekan için 36 m²/saate varan hızlarda doygun renkler¹ ve kolay milsiz yükleme sayesinde üretkenliği artırın.
- HP PrintOS araçlarıyla baskı operasyonlarını her zaman ve her yerden sanal olarak kontrol edin ve HP Learn eğitimleriyle büyümeye devam edin.
- Akıllı ön paneli sayesinde hızlı işlenen yeniden baskılar ve çok kopyalı işler üretin ve yazıcıda 100 işe kadar saklayın.
- Yazıcı çalışırken değiştirilebilen uygun maliyetli 3 litrelik HP mürekkep kartuşlarıyla işletme maliyetlerini azaltın.

HP Latex ile sürdürülebilirlik avantajınızı artırın

- Yenilikçi su bazlı HP Latex Mürekkepler: HAP üretmez,² tehlike uyarı etiketleri gerektirmez ve baskılar kokusuzdur.³
- HP Eco-Carton dış kartonu yerel olarak geri dönüştürülebilir.⁴
- Çok çeşitli çevreye duyarlı uyumlu baskı malzemeleri arasında tercih yapın.⁵
- HP Latex baskılar geri dönüştürülebilir, iade edilebilir, tehlikesiz ve atık için güvenlidir.⁶

Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/latex800series>

Topluluğa katılın, araçlar bulun ve uzmanlarla konuşun. HP Latex Bilgi Merkezi'ni ziyaret edin: <https://kc.hp.com/>

Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası: <http://www.hp.com/learn/ds>

¹ Dış mekan modu (Afiş) 4 geçişli, %100. Avery 3001 üzerine Eylül 2020'de yapılan dahili HP testlerine dayanmaktadır. Baskı hızı, görüntü kalitesi bozukluklarını önlemek için uyarlanabilir baskı mekanizması nedeniyle değişiklik gösterebilir.

² HP Latex Mürekkepler, ABD Çevre Koruma Dairesi Method 311 ölçme yöntemi kullanılarak Temiz Hava Yasası uyarınca Havayı Kirlüten Tehlikeli Maddeler testinden geçirilmiş (test 2013'te yapılmıştır) ve hiçbir zararlı madde bulunmamıştır.

³ Farklı koku profillerine sahip çeşitli baskı malzemeleri bulunmaktadır. Bazı baskı malzemeleri, son çıktının koku performansını etkileyebilir.

⁴ Mürekkep kartuşunun dış kartonu yerel karton/kağıt toplama programları aracılığıyla %100 geri dönüştürülebilir.

⁵ Bkz. <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>

⁶ HP geniş format kağıt baskı malzemelerinin çoğu, yaygın olarak sunulan geri dönüşüm programları aracılığıyla veya bölgesel uygulamalara uygun olarak geri dönüştürülebilir. Bazı HP baskı malzemeleri, ücretsiz ve kolay HP Geniş Format Baskı Malzemeleri geri alma programı aracılığıyla geri alıma uygundur. Programlar bölgenizde sunulmuyor olabilir. Ayrıntılar için bkz. <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions>. HP geniş format baskı malzemeleri, Orijinal HP Latex Mürekkepleri ile basılmış olsa da olmasa da tehlikesizdir ve atık olarak güvenlidir. Bölgenize özel talimatlar için yerel atık yönetimi yetkilinizle iletişime geçin.

Teknik özellikler

Baskı

Baskı modları	122 m ² /sa - Maks Hız (1 geçişli) 36 m ² /sa - Yüksek Hızlı (4 geçişli) 25 m ² /sa - Hızlı Üretim (6 geçişli) 20 m ² /sa - Yüksek Kaliteli, Tekstil ve Duratrans (8 geçişli) 17 m ² /sa - Yüksek Doygunluk (12 geçişli) 14 m ² /sa - Yüksek Doygunluk Duratrans ve Tekstil (14 geçişli) ¹
Baskı çözünürlüğü	1200 x 1200 dpi'ye kadar
Mürekkep türleri	Su bazlı HP Latex Mürekkepler
Mürekkep kartuşları	8 (siyah, camgöbeği, açık camgöbeği, açık macenta, macenta, sarı, HP Latex Optimizer, HP Latex Üst Katman)
Kartuş boyutu	3 L
Baskı kafaları	8 (2 camgöbeği/siyah, 2 macenta/sarı, 2 açık camgöbeği/açık macenta, 1 HP Latex Optimizer, 1 HP Latex Üst Katman)
Uzun süreli baskı tekrarlanabilirliği	Renklerin %95'i ≤ 1,5 dE2000 ²

Baskı ortamları

İşleme	Rulo besleme, sarma makarası, silme silindiri, ³ ortam kaydedici, otomatik yatay kesici (vinil, afiş ve kanvas ⁴ , kağıt bazlı baskı malzemeleri ve film için)
Baskı malzemesi türleri	Afiş, kğındinden yapışkanlı vinil, film, kumaş, kağıt, duvar kaplaması, kanvas, sentetik kumaş, mesh kumaş, tekstil ⁵
Rulo boyutu	419 - 1625 mm rulolar (580 - 1625 mm rulolar için tam destek)
Rulo ağırlığı	55 kg
Rulo çapı	250 mm
Kalınlık	0,5 mm'ye kadar
Uygulamalar	Afişler; Teşhir materyalleri; Sergi ve etkinlik grafikleri; Dış mekan afiş ve tabelaları; İç mekan posterleri; İç dekorasyon; Işıklı kutular - film; Işıklı kutular - kağıt; Duvar resimleri; POP/POS; Posterler; Tekstil; Araç grafikleri; Vitrin grafikleri; Kartmalar

Bağlantı

Arabirimler	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
-------------	-------------------------------

Boyutlar (G x D x Y)

Yazıcı	2583 x 866 x 1402 mm
Gönderim	2753 x 1100 x 1666 mm
Çalışma alanı	2793 x 2100 mm

Ağırlık

Yazıcı	292 kg
Gönderim	436 kg

Kutunun içeriği

	HP Latex 800 Yazıcı, baskı kafaları, bakım kartuşu, yazıcı sehpası, sarma makarası, ortam yüklem aksesuarı, kullanıcı bakım seti, kenar tutucular, hızlı başvuru kılavuzu, belge yazılımı, güç kabloları, havatemizleyicileri, 2 inç mil adaptörü
--	---

Ortam koşulları

Çalışma sıcaklığı	15 - 30°C
Çalışma nemi	%20 - 80 görecel nem (yoğunlaşmayan)

Akustik

Ses basıncı	60 dB(A) (çalışırken), 38 dB(A) (boşta), <20 dB(A) (uyku)
Ses gücü	7,8 B(A) (çalışırken), 5,5 B(A) (boşta), < 3,5 B(A) (uyku)

Güç

Tüketim	1,8-2,8 kW (5 kW tepe gücü) (baskı), 105 W (hazır)
Gereksinimler	Çiğ voltaj (otomatik derecelendirme) 200-240 V (±%10) iki kablo ve PE; 50/60 Hz (±3 Hz); iki güç kablosu; Güç kablosu başına maksimum 16 A

Sertifikalar

Emniyet	IEC 60950-1+A1+A2 uyumlu; IEC 62368-1 uyumlu; ABD ve Kanada (CSA onaylı); AB (LVD, EN 60950-1 ve EN 62368-1 uyumlu); Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan (EAC); Çin (CCC)
Elektromanyetik	Aşağıdakiler dahil Sınıf A şartlarıyla uyumludur: ABD (FCC kuralları), Kanada (ICES), AB (EMC Direktifi), Avustralya ve Yeni Zelanda (RCM), Japonya (VCCI), Kore (KCC), Çin (CCC)
Çevresel	ENERGY STAR®; RoHS (AEEE, AB, EAEU, Çin, Kore, Hindistan, Ukrayna, Türkiye); REACH; EPEAT Silver; OSHA; CE İşareti uyumlu; AgBB kriterlerine uygundur; Fransız VOC A+; Greenguard Gold; UL Ecologo; ZDHC - Seviye 1
Garanti	1 yıllık sınırlı donanım garantisi

Sipariş bilgileri

Ürün

Y0U21B	HP Latex 800 Yazıcı
--------	---------------------

Aksesuarlar

21V10A 42153A 7HR16A 7HR18A 7HR19A T7U73A	HP Latex 700/800 Kullanıcı Bakım Seti HP Latex Ortam Besleme Aksesuarı HP Latex 700/800 Tekstil Kiti HP Latex 700/800 Ink Collector Foam Kiti HP Latex 700/800 Baskı Malzemesi Yüklem Aksesuarı HP Latex 500/700/800 Silme Silindiri
--	---

Orijinal HP baskı sarf malzemeleri

4UU94A 4UU96A 4UV38A 4UV39A 4UV40A 4UV41A 4UV88A 4UV89A 4UV90A 4UV91A 4UV95A 4UV96A 4UV97A 4UV98A	HP 836 Optimizer Latex Baskı Kafası HP 836 Latex Bakım Kartuşu HP 873 Y 3 litrelik Siyah Latex Mürekkep Kartuşu HP 873 Y 3 litrelik Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu HP 873 Y 3 litrelik Macenta Latex Mürekkep Kartuşu HP 873 Y 3 litrelik Sarı Latex Mürekkep Kartuşu HP 873 3 litrelik Açık Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu HP 873 3 litrelik Açık Macenta Latex Mürekkep Kartuşu HP 873 3 litrelik Optimizer Latex Mürekkep Kartuşu HP 873 3 litrelik Üst Katman Latex Mürekkep Kartuşu HP 836 Siyah /Camgöbeği Latex Baskı Kafası HP 836 Macenta/Sarı Latex Baskı Kafası HP 836 Açık Camgöbeği/Açık Macenta Latex Baskı Kafası HP 836 Üst Katman Latex Baskı Kafası
--	--

Orijinal HP geniş format baskı malzemeleri

HP PVC'siz Duvar Kağıdı (UL GREENGUARD GOLD sertifikalı ⁶ , FSC® sertifikalı ⁷ , AgBB kriterlerini karşılar ⁸) HP Foto - Gerçekçi Poster Kağıdı HP Premium Saten Kanvas HP Prime Mat Air GP (REACH uyumlu ⁹) HP Premium Çıkarılabilir Parlak Yapışkanlı Vinil (REACH uyumlu ⁹)
--

HP Geniş Format Baskı Malzemeleri portföyünün tamamını görmek için lütfen HPLFMedia.com adresine bakın.

Servis ve Destek

U13DBE HP 2 Yıllık Ertesi Günün Parça ve İşçilik Dahil Servis Paketi
U13DGE HP 3 Yıllık Ertesi Günün Parça ve İşçilik Dahil Servis Paketi
U13DLPE HP Garanti Sonrası, 1 Yıllık Ertesi Günün Parça ve İşçilik Dahil Servis Paketi
U13DRPE HP Garanti Sonrası, 2 Yıllık Ertesi Günün Parça ve İşçilik Dahil Servis Paketi

ECO ile ilgili önemli bilgiler

- Mürekkepler reaktif monomer kimyası kullanmaz, ozon salınımı yapmaz ve ZDHC standardını karşılar¹
- Kokusuz baskılar, UL ECOLOGO®/UL GREENGUARD Gold Sertifikalı mürekkep ve çok daha fazlası sayesinde yeni işler alabilirsiniz²
- Yüksek hacimli 3 litrelik HP Eco - Carton mürekkep kartuşları, karton bazlı tasarım sayesinde plastik kullanımını önemli ölçüde azaltır

Lütfen baskı donanımını, uygun baskı sarf malzemelerini ve baskı alarınızı dönüştürün. Bunun nasıl yapılacağını web sitemizden öğrenin: <http://www.hp.com/ecosolutions>

¹ Bkz. <http://www.roadmaptozero.com> - HP Latex Mürekkeplerle baskılınması, UV baskı ile ilişkisi onunla reaktif monomerlerden kaçınılmasını sağlar. Kurutulmamış UV mürekkeplerde ve UV jel mürekkeplerde bulunan akrilat monomerler cilde zarar verebilir.
² Farklı koku profillerine sahip çeşitli baskı malzemeleri bulunmaktadır. Bazı baskı malzemelerin hiçbir baskının koku performansını etkileyebilir. Sertifikalar için bkz. <http://www.ul.com/ELVe> <http://www.ul.com/jg>

¹ Baskı hızları, görüntü kalitesi bozukluklarını önlemek için uyarlanabilir baskı mekanizmasını edilebilirlikle değiştirilebilir.
² Basılmış işler arasındaki renk değişimliliği vinil baskı malzemesi üzerinde 12 geçişli modda ölçülmüştür. CIE standart aydınlatıcı D50 altında ve CIE Taslak Standartı D5014-6JE-2012 uyarınca CIE D2000 standardına göre 943 renk hedefiyle reaktif ölçümler. Renklerin %5'inde 1,5 dE2000 değeri'nin üzerinde değeri'nin görülür. Geçiş modunda ölçülen duratrans alt tabakalarda farklı sonuçlar elde edilebilir.
³ Silme silindisi isteğe bağlı bir aksesuardur.
⁴ Otomatik yatay kesici, yalnızca daha ince afişler ve kanvaslarla kullanımı içindir. Bir test yapılması önerilir.
⁵ Tekstiller ve gözenekli tekstillerle yapılan uzun tirajlı işler için Tekstil Kiti Aksesuarı gereklidir.
⁶ UL GREENGUARD GOLD Sertifikası UL 2818, ürünlerin UL'in GREENGUARD standartlarına uygun olduğunu ve ürün kullanımı sırasında iç mekan havasındaki düşük miktarda kimyasal yaydıklarını gösterir. Daha fazla bilgi için <http://www.ul.com/jg> veya <http://www.greenguard.org> adresini ziyaret edin
⁷ Ticari markasının kodu FSC-C115319.
⁸ HP Latex Mürekkepleri ile alınan baskılar, AgBB'nin Uçucu Organik Bileşen (VOC) emisyonlarına ilişkin sağlık değerlendirme kriterlerini karşılar. Bkz. <http://umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building>
⁹ Bu ürün, 16 Haziran 2014 tarihli itibarıyla yayınlanmış EU REACH direktifi Ek XIV uyarınca SVHC (155) kapsamında olduğu belirtilen maddelerin %0,1' aşan yoğunlukları da içermektedir. HP ürünlerinde SVHC durumu belirlemek için HP Baskı Ürünleri ve Sarf Malzemeleri sayfasında yayınlanan HP REACH Beyanı belgesine bakın.