

HP Latex 700 Yazıcı

HP Latex Teknolojisiyle yüksek değerli işlerle büyümeye devam edin ve sürdürülebilirlik avantajınızı artırın



Peşinde olduğunuz yüksek değerli işleri alın

- Yüksek hızda canlı renkler üretin ve saf siyahlar kullanarak çarpıcı kontrastlar elde edin.
- 10 pikolitre mürekkep damlası özellikli HP Latex baskı kafalarıyla güvenilir ve net 4 noktalı metinler elde edin.
- Afis/tekstil/poster kağıdı, kanvas, duvar kağıdı ve vinil gibi çok çeşitli malzemeler arasından tercih yapın.

Akıllı ve verimli baskı ile işleri zamanında teslim edin

- Dış mekan için 31 m²/saate, iç mekan için 21 m²/saate varan hızlarda doygun renkler.¹
- HP PrintOS araçlarıyla baskı operasyonlarını her zaman ve her yerden sanal olarak kontrol edin ve HP Learn eğitimleriyle büyümeye devam edin.
- Akıllı ön paneli sayesinde hızlı işlenen yeniden baskılar ve çok kopyalı işler üretin ve yazıcıda 100 işe kadar saklayın.
- 55 kg'a kadar rulolar için hızlı ve kolay milsiz yükleme ve baskı malzemesi erişimi avantajından faydalanın.

HP Latex ile sürdürülebilirlik avantajınızı artırın

- Yenilikçi su bazlı HP Latex Mürekkepler: HAP üretmez,² tehlike uyarı etiketleri gerektirmez ve baskılar kokusuzdur.³
- Sıfır atık: yerel dış karton geri dönüşümü, iç mürekkep haznesi/baskı kafası ücretsiz geri alımı, HP Planet Partners.⁴
- Çok çeşitli çevreye duyarlı uyumlu baskı malzemeleri arasından tercih yapın.⁵
- HP Latex baskılar geri dönüşülebilir, iade edilebilir, tehlikesiz ve atık için güvenlidir.⁶

Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/latex700series>

Topluluğa katılın, araçlar bulun ve uzmanlarla konuşun. HP Latex Bilgi Merkezi'ni ziyaret edin: <https://lkc.hp.com/>

Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası: <http://www.hp.com/learn/ds>

¹ Dış mekan modu (Afiş) 4 geçişli, %100. İç mekan modu (SAV) 6 geçişli, %100. Avery 3001 üzerine Eylül 2020'de yapılan dahili HP testlerine dayanmaktadır. Baskı hızı, görüntü kalitesi bozukluklarını önlemek için uyarlanabilir baskı mekanizması nedeniyle değişiklik gösterebilir.

² HP Latex Mürekkepler, ABD Çevre Koruma Dairesi Method 311 ölçme yöntemi kullanılarak Temiz Hava Yasası uyarınca Havayı Kirlüten Tehlikeli Maddeler testinden geçirilmiş (test 2013'te yapılmıştır) ve hiçbir zararlı madde bulunmamıştır.

³ Farklı koku profillerine sahip çeşitli baskı malzemeleri bulunmaktadır. Bazı baskı malzemeleri, son çıktının koku performansını etkileyebilir.

⁴ Mürekkep kartuşunun HP Eco-Carton dış kartonu yerel karton/kağıt toplama programları aracılığıyla %100 geri dönüştürülebilir. Mürekkep haznesi de dahil olmak üzere içindeki malzemeler %55 oranında geri dönüştürülebilir ve plastik parçaların yeniden işlenmesine yönelik HP Planet Partners programına ücretsiz olarak iade edilebilir. Sıfır atık. Mürekkep haznesi ve baskı kafası geri alımı için, HP Planet Partners programına katılın ve programın kullanılabilirliği hakkında bilgi almak amacıyla <http://www.hp.com/recycle> adresini ziyaret edin; program bulunduğunuz bölgede sunulmuyor olabilir. Bu programın sunulmadığı yerlerde ve program kapsamında olmayan diğer sarf malzemeleri için, yerel atık yetkililerine danışarak uygun atık bertaraf yöntemlerini belirleyin.

⁵ Bkz. <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>

⁶ HP geniş format kağıt bazlı baskı malzemelerinin çoğu, yaygın olarak sunulan geri dönüşüm programları aracılığıyla veya bölgesel uygulamalara uygun olarak geri dönüştürülebilir. Bazı HP baskı malzemeleri, ücretsiz ve kolay HP Geniş Format Baskı Malzemeleri geri alma programı aracılığıyla geri alıma uygundur. Programlar bölgenizde sunulmuyor olabilir. Ayrıntılar için bkz. <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions>. HP geniş format baskı malzemeleri, Orijinal HP Latex Mürekkepleri ile basılmış olsa da olmasa da tehlikesizdir ve atık olarak güvenlidir. Bölgenize özel talimatlar için yerel atık yönetimi yetkilinizle iletişime geçin.

Teknik özellikler

Baskı

Baskı modları	105 m ² /sa - Maks Hız (1 geçişli) 31 m ² /sa - Yüksek Hızlı (4 geçişli) 21 m ² /sa - Hızlı Üretim (6 geçişli) 17 m ² /sa - Yüksek Kaliteli, Tekstil ve Duratrans (8 geçişli) 16 m ² /sa - Yüksek Doğunluk (12 geçişli) 12 m ² /sa - Yüksek Doğunluk Duratrans ve Tekstil (14 geçişli) ¹
Baskı çözünürlüğü	1200 x 1200 dpi'ye kadar
Mürekkep türleri	Su bazlı HP Latex Mürekkepler
Mürekkep kartuşları	8 (siyah, camgöbeği, açık camgöbeği, açık macenta, macenta, sarı, HP Latex Optimizer, HP Latex Üst Katman)
Kartuş boyutu	1 L
Baskı kafaları	8 (2 camgöbeği/siyah, 2 macenta/sarı, 2 açık camgöbeği/açık macenta, 1 HP Latex Optimizer, 1 HP Latex Üst Katman)
Uzun süreli baskı tekrarlanabilirliği	Renklerin %95'i ≤ 1,5 dE2000 ²

Baskı ortamları

İşleme	Rulo besleme, sarma makarası, silme silindiri, ³ ortam kaydedici, otomatik yatay kesici (vinil, afiş ve kanvas ⁴ , kağıt bazlı baskı malzemeler ve film için)
Baskı malzemesi türleri	Afiş, kğndinden yapışkanlı vinil, film, kumaş, kağıt, duvar kaplaması, kanvas, sentetik kumaş, mesh kumaş, tekstil ⁵
Rulo boyutu	457 - 1625 mm rulolar (580 - 1625 mm rulolar için tam destek)
Rulo ağırlığı	55 kg
Rulo çapı	250 mm
Kalınlık	0,5 mm'ye kadar
Uygulamalar	Afişler; Teşhir materyalleri; Sergi ve etkinlik grafikleri; Dış mekan afiş ve tabelaları; İç mekan posterleri; İç dekorasyon; Işıklı kutular - film; Işıklı kutular - kağıt; Duvar resimleri; POP/POS; Posterler; Tekstil; Araç grafikleri; Vitrin grafikleri; Çkartmalar

Bağlantı

Arabirimler	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
-------------	-------------------------------

Boyutlar (G x D x Y)

Yazıcı	2583 x 852 x 1402 mm
Gönderim	2800 x 1130 x 1270 mm
Çalışma alanı	2793 x 2100 mm

Ağırlık

Yazıcı	261 kg
Gönderim	368 kg

Kutunun içeriği

HP Latex 700 Yazıcı, baskı kafaları, bakım kartuşu, yazıcı sehpası, sarma makarası, ortam yüklem aksesuarı, kullanıcı bakım seti, kenar tutucular, hızlı başvuru kılavuzu, belge yazılımı, güç kabloları, havatemizleyicileri, 2 inç mil adaptörü

Ortam koşulları

Çalışma sıcaklığı	15 - 30°C
Çalışma nemi	%20 - 80 görecel nem (yoğunlaşmayan)

Akustik

Ses basıncı	60 dB(A) (çalışırken), 38 dB(A) (boşta), <20 dB(A) (uyku)
Ses gücü	7,8 B(A) (çalışırken), 5,5 B(A) (boşta), < 3,5 B(A) (uyku)

Güç

Tüketim	1,5-2,5 kW (5 kW tepe gücü) (baskı), 95 W (hazır)
Gereksinimler	Giriş voltajı (otomatik aralık) 200-240 V (+%10) iki kablo ve PE; 50/60 Hz (± 3 Hz); İki güç kablosu; Yazıcı güç kablosu başına maks. 9 A; Kırılma gücü kablosu başına maks. 13 A

Sertifikalar

Emniyet	IEC 60950-1+A1+A2 uyumlu; IEC 62368-1 uyumlu; ABD ve Kanada (CSA onaylı); AB (LVD, EN 60950-1 ve EN 62368-1 uyumlu); Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan (EAC); Çin (CCC)
Elektromanyetik	Aşağıdakiler dahil Sınıf A şartları uyumludur: ABD (FCC kuralları), Kanada (ICES), AB (EMC Direktifi), Avustralya ve Yeni Zelanda (RCM), Japonya (VCCI), Kore (KCC), Çin (CCC)
Çevresel	ENERGY STAR®; RoHS (AEEF, AB, EAEU, Çin, Kore, Hindistan, Ukrayna, Türkiye); REACH; EPEAT Silver; OSHA; CE işaretli uyumlu; AgBB kriterlerine uygundur; Fransız VOC A+; Greenguard Gold; UL Eco logo; ZDHC - Seviye 1
Garanti	1 yıllık sınırlı donanım garantisi

Sipariş bilgileri

Ürün

Y0U2ZB	HP Latex 700 Yazıcı
--------	---------------------

Aksesuarlar

21V10A 421533A 7HR18A 7HR18A 7HR19A T7U73A	HP Latex 700/800 Kullanıcı Bakım Seti HP Latex Ortam Besleme Aksesuarı HP Latex 700/800 Tekstil Kiti HP Latex 700/800 Ink Collector Foam Kiti HP Latex 700/800 Baskı Malzemesi Yükleme Aksesuarı HP Latex 500/700/800 Silme Silindiri
---	--

Orijinal HP baskı sarf malzemeleri

4UU94A 4UU96A 4UV05A 4UV06A 4UV07A 4UV08A 4UV79A 4UV80A 4UV81A 4UV82A 4UV95A 4UV96A 4UV97A 4UV98A	HP 836 Optimizer Latex Baskı Kafası HP 836 Latex Bakım Kartuşu HP 832 Y 1 litrelik Siyah Latex Mürekkep Kartuşu HP 832 Y 1 litrelik Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu HP 832 Y 1 litrelik Macenta Latex Mürekkep Kartuşu HP 832 Y 1 litrelik Sarı Latex Mürekkep Kartuşu HP 832 1 litrelik Açık Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu HP 832 1 litrelik Açık Macenta Latex Mürekkep Kartuşu HP 832 1 litrelik Optimizer Latex Mürekkep Kartuşu HP 832 1 litrelik Üst Katman Latex Mürekkep Kartuşu HP 836 Siyah /Camgöbeği Latex Baskı Kafası HP 836 Macenta/Sarı Latex Baskı Kafası HP 836 Açık Camgöbeği/Açık Macenta Latex Baskı Kafası HP 836 Üst Katman Latex Baskı Kafası
--	--

Orijinal HP geniş format baskı malzemeleri

HP PVC'siz Duvar Kağıdı (UL GREENGUARD GOLD sertifikalı ⁶ , FSC® sertifikalı ⁷ , AgBB kriterlerini karşılar ⁸) HP Foto - Gerçekçi Poster Kağıdı HP Premium Saten Kanvas HP Prime Mat Air GP (REACH uyumlu ⁹) HP Premium Çıkarılabilir Parlak Yapışkanlı Vinil (REACH uyumlu ⁹)
--

HP Geniş Format Baskı Malzemeleri portföyünün tamamını görmek için lütfen HPLFMedia.com adresine bakın.

Servis ve Destek

U13D9E HP 2 Yıllık Ertesi İş Günü Parça ve İşçilik Dahil Servis Paketi
U13DPE HP 3 Yıllık Ertesi İş Günü Parça ve İşçilik Dahil Servis Paketi
U13DKPE HP Garanti Sonrası, 1 Yıllık Ertesi İş Günü Parça ve İşçilik Dahil Servis Paketi
U13DQPE HP Garanti Sonrası, 2 Yıllık Ertesi İş Günü Parça ve İşçilik Dahil Servis Paketi

ECO ile ilgili önemli bilgiler

- Mürekkepler reaktif monomer kimyası kullanmaz, ozon salınımı yapmaz ve ZDHC standardını karşılar¹
- Kokusuz baskılar, UL ECOLOGO®/UL GREENGUARD Gold Sertifikalı mürekkep ve çok daha fazlası sayesinde yeni işler alabilirsiniz²
- Eco-Carton, kartuşlarda %80 oranında daha az plastik kullanılması sağlayarak CO2'e için %66 azalma sağlar³
- Sıfır atık: yerel dış karton geri dönüşümü, HP Planet Partners ile iç mürekkep haznesi ücretsiz geri alımı⁴

Lütfen baskı donanımını, uygun baskı sarf malzemelerini ve baskıları geri dönüştürün. Bunun nasıl yapılacağını web sitemizden öğrenin: <http://www.hp.com/ecosolutions>

¹ Bkz. <http://www.roadmaptozero.com>. HP Latex Mürekkeplerle baskı alınması, UV baskı ile ilişkili sorunlu reaktif monomerlerden kaçınılmasını sağlar. Kurutulmamış UV mürekkeplerde ve UV jel mürekkeplerde bulunan akrilat monomerler cilde zarar verebilir.
² Farklı koku profillerine sahip çeşitli baskı malzemeleri bulunmaktadır. Bazı baskı malzemeleri iha baskının koku performansını etkileyebilir. Sertifikalar için bkz. <http://www.ul.com/ELVe> <http://www.ul.com/jgg>
³ CO2e oranındaki düşüş imalatı yılında 291 tona, nakliye yılında 8 tona karşılık gelmektedir ve plastik mürekkep kartuşundan karton HP Eco-Carton mürekkep kartuşuna geçilmesinde ayanmaktadır. Ortalama bir binek aracın 1.194.028 kilometre (741.935 mil) yol almasına veya 38 milyondan fazla akülü telefon şarjına eşdeğer tasarruf.
⁴ Mürekkep kartuşunun HP Eco-Carton dış kartonu yerel karton/kağıt toplama programı aracılığıyla %100 geri dönüştürülebilir. Mürekkep haznesinde dahil olmak üzere içindeki malzemelerin %55 oranında geri dönüştürülebilir ve plastik parçaları yeni işlenmesinin öne çık. HP Planet Partners programına ücretsiz olarak iade edilebilir. Sıfır atık. Mürekkep haznesi/baskı kafası/baskı geri alımı için, HP Planet Partners programına katılmı ve programı kullanabilirliğin hakkında bilgi almak amacıyla <http://www.hp.com/recycle> adresini ziyaret edin; program bulunduğunuz bölgede sunulmuyor olabilir.

¹ Baskı hızları, görüntü kalitesi bozukluklarını önlemek için uyarlanabilir baskı mekanizmasını en iyile değişikliktir gösterilir.
² Basılmış işler arasında renk değişikliği için baskı malzemesi üzerinde 12 geçişli modda ölçülmüştür. CIE standart aydınlatma D50 altında ve CIE Taslak Standardı D5 014-6/E:2012 uyarınca CIE DE 2000 standardına göre 943 renk hedefleri efektif ölçümler. Renklerin %5'inde 1,5 dE2000 değerini üzerinde değişikliktir görülebilir.
³ Geçiş modunda ölçülen duratrans alt tabakalarda farklı sonuçlar elde edilebilir.
⁴ Silme silindiri isteğe bağlı bir aksesuardır.
⁵ Otomatik yatay kesici, yalnızca daha ince afişler ve kanvaslarla kullanımı içindir. Bir test yapılmış öneriler.
⁶ Tekstiller ve gözenekli tekstillerle yapılan uzun tiraj işleri için Tekstil Kiti Aksesuarı gereklidir.
⁷ UL GREENGUARD GOLD Sertifikası UL 2818, ürünleri UL'in GREENGUARD standartlarına uygun olduğunu ve ürün kullananı sırasındaki mekan havasındaki düşük miktarlardaki kimyasal yayıklarını gösterir. Daha fazla bilgi için <http://www.ul.com/jgg> veya <http://www.greenguard.org> adresini ziyaret edin
⁸ Ticari markalı sans kodu FSC-C115319.
⁹ HP Latex Mürekkepleri ile alınan baskılar, AgBB'nin Uçucu Organik Bileşen (VOC) emisyonlarına ilişkin sağlık değerlendirmesi kriterlerini karşılar. Bkz. <http://umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-group-scientific-for-health-related-evaluation-of-building>
Bu ürün, 16 Haziran 2014 tarihli tirajı yayınlamış EU REACH direktif Ek XIV uyarınca SVHC (155) kapsamında olduğu belirtilen maddelerin %0,1'taşın yoğunluklarında içermektedir. HP ürünlerinde SVHC durumunu belirtmek için HP Baskı Ürünleri ve Sarf Malzemeleri sayfasında yayınlanan HP REACH Beyanı belgesine bakın.

