

HP DesignJet Smart Tank T908 36 inç çok fonksiyonlu yazıcı



Bu hızlı Mürekkep Tanklı MFP ile rakiplerinizi geride bırakın ve işinizi büyütün.



*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir

Geri dönüşleri hızlandırın—Hızlı mürekkep tanklı MFP

- Saatte 120 A1/D çizime kadar hızlarla talep yoğunluklarını karşılayın.¹
- Yeni HP Click Baskı çözümleriyle baskı almayı basitleştirin - Gerçek baskı önizleme özelliğiyle zaman kazanın².
- Önden yüklenen tarayıcı ve ön paneldeki özelleştirilebilir tek tıklama işlevli rutinlerle kolayca tarayın/kopyalayın.

Her zaman hazır—Kolay geniş format mürekkep tankı

- Dökülmeyi önleyen şişe sistemi³ ile baskı sırasında bile kolay ve güvenli mürekkep doldurun.
- Ön panelden takip edebileceğiniz net mürekkep seviyesi uyarıları kontrol sizde.
- HP DesignJet Smart Tank Yazıcı serisiyle de yüksek HP DesignJet baskı kalitesi elde edin.

Verimli: Büyük sonuçlar, küçük ayak izi

- Kompakt mürekkep tanklı MFP ile mağazanızda yer açın.
- Rutin bakım için %85'e kadar daha az mürekkep kullanın ve ayda 192 ekstra sayfaya kadar ekstra A1 baskı alın.⁴
- Yazıcının ne zaman açılacağını ve kapanacağını otomatik olarak programlayarak enerji tüketimini azaltın.

Mesaj Altbilgileri

¹ Düz kağıt üzerine Hızlı Ekonomik Modda baskı.

² HP Click yazılımıyla HP Tek Tıkla Baskı. HP Click yazılımı sadece Orijinal HP mürekkep sarf malzemeleriyle uyumludur. PDF, JPEG, TIFF, DWF ve HP-GL/2 dosyaları için geçerlidir.

³ Kurulum yönergelerine uygun şekilde kullanıldığında dökülme olmayan sonuçlar.

⁴ Sogeti tarafından Şubat 2023'te gerçekleştirilen ve her normal baskı kafası temizliği için harcanan mürekkep miktarını değerlendiren testlere göre HP DesignJet T908 , diğer 36 inç 4 renkli mürekkep tanklarına kıyasla bakım rutinleri sırasında mürekkep israfını etkili bir şekilde azaltır.

Daha fazla bilgi için <https://www.hp.com/go/designjet-smart-tank-t908-mfp>



Veri sayfası

Teknik özellikler

Baskı	
Baskı hızı	A1 kağıtta 21 sn/sayfa, saatte 120 A1 baskısı ¹
Baskı çözünürlüğü	2400 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar
Teknoloji	HP Termal Inkjet
Kenar boşlukları (rulo)	5 x 5 x 5 x 5 mm
Kenar boşlukları (yaprak)	5 x 5 x 5 x 5 mm
Mürekkep türleri	Boya bazlı (C, M, Y); pigment bazlı (mK)
Baskı Kartuşu/Şişesi Sayısı	4 (C, M, Y, mK) şişe
Baskı Kartuşu /Şişe Kapasitesi	Şişe başına 500 ml
Mürekkep damlası	6 pl (C, M, Y); 12,6 pl (mK)
Baskı kafaları	1 (C, M, Y, mK)
Yazıcı kafası püskürtme ucu	Renk başına 1376; Toplam 5504
Çizgi doğruluğu	±%0,1 ²
Minimum çizgi genişliği	0,02 mm (raster sürücüsü yoluyla)
Maksimum optik yoğunluk	24 L ² dakika/1,4 D ³
Tarama ve kopyalama	
Doğrusal tarama hızı	En fazla 3,81 cm/sn (renkli, 200 dpi); En fazla 11,43 cm/sn (gri tonlamalı, 200 dpi)
Tarama çözünürlüğü	En fazla 600 dpi
Teknoloji	Yaprak beslemeli, CIS (Temaslı Görüntü Sensörü), baskı malzemesi sıkışması algılama sensörü, önden beslemeli tarama yöntemi
Tarama biçimi	JPEG, PDF, TIFF
Tarama hedefleri	E-postaya, ağa ve USB'ye tarayın. HP uygulaması ile bulut ortamına, bilgisayara ve mobil cihaza tarayın.
Maksimum tarama genişliği	914 mm x 2,77 m
Orijinal kalınlık	0,8 mm'ye kadar
Baskı ortamları	
Uygulamalar	Çizimler; Haritalar; Posterler; Sunumlar; Render'lar
İşleme	Sayfa besleme, rulo besleme, baskı malzemesi bölmesi, otomatik yatay kesici
Rulo	Baskı malzemesi ruloları: 1; Rulo boyutu: 369 - 914 mm; Maksimum rulo ağırlığı: 13 kg; Maksimum rulo çapı: 140 mm;
Maksimum ortam ağırlığı	914 mm
Sayfa boyutu	Elle besleme: 210 x 279 - 914 x 1676 mm
Standart yapraklar	Elle besleme: A4, A3, A2, A1, A0
Önerilen Gramaj	60 ila 280 g/m ² (rulo/elle besleme)
Kalınlık	0,3 mm"ye kadar
Baskı malzemesi türleri	Bond ve kuşe kağıt (bond, kuşe, kalın kuşe, düz, parlak beyaz, şablon), teknik kağıt (doğal eskiz), film (şeffaf, mat), fotoğraf kağıdı (anında kuruyan saten, anında kuruyan parlak), kendinden yapışkanlı (yapışkanlı mat/parlak, yapışkanlı polipropilen parlak), Polipropilen (mat)
Yerleşik denetleyici	
Bellek	2 GB
Sabit disk	Yok
Yerel baskı dilleri	TIFF, JPEG, URF, PDF, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4

Sipariş bilgileri

Ürün	
2Y9H6A	HP DesignJet Smart Tank T908 36 inç çok fonksiyonlu yazıcı
Aksesuarlar	
7F2C8A	HP DesignJet 36 inç Mil
CN538A	HP DesignJet 3 inç Çekirdek Adaptör
Orijinal HP baskı sarf malzemeleri	
7FN95A	HP V87XL 500 ml Camgöbeği Şişe Mürekkep Kartuşu
7FN96A	HP V87XL 500 ml Sarı Şişe Mürekkep Kartuşu
7FN97A	HP V87XL 500 ml Macenta Şişe Mürekkep Kartuşu
7FN98A	HP V87XL 500 ml Siyah Şişe Mürekkep Kartuşu
7FP50A	HP 4287 DesignJet Baskı Kafası
Çalışırken kesintileri azaltırken yüksek kalite ve güvenilir performans elde etmek için Orijinal HP mürekkeplerini, baskı kafalarını ve HP geniş format baskı malzemelerini kullanın. Bu önemli bileşenler, optimize edilmiş bir baskı sistemi olarak birlikte tasarlanıp üretildi. Orijinal HP mürekkepleri, HP baskı kafalarının ömrünü en üst düzeye çıkarmak için tasarlandı. Tam HP garanti koruması için Orijinal HP mürekkeplerini kullanarak HP yazıcı yatırımınızı koruyun. Daha fazla bilgi için bkz. https://hp.com/go/OriginalHPInks	

Bağlantı	
Arabirimler	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi 802.11b/g/n
Baskı yolları	Windows 11 için Wi-Fi Direct, uzaktan baskı, HP Click Uygulaması, HP Click Sürücüsü, Android ve iOS cihazlar için Apple AirPrint ve HP uygulaması, Windows ve macOS yazıcı sürücüler, ChromeOS baskı desteği
Uzaktan baskı etkin	Evet
Tek tıklamayla çok boyutlu baskı	Evet
Sürücüler	macOS ve Windows için tarama sürücüsü, Windows için HP Click sürücüsü, Windows için HP-GL/2 sürücüsü
Güvenlik özellikleri	HP Wolf Pro Security, HP Secure Boot, İzin Verilenler Listesi, Güvenlik olayı günlüğü, Ağ bağlantı noktalarını ve protokolleri devre dışı bırakma, SNMPv3, 802.1x uyumluluğu, TLS/SSL, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, SIEM Entegrasyonu
Boyutlar (G x D x Y)	
ürün	1477 x 701 x 967 mm
Gönderim	1610 x 570 x 650 mm
Ağırlık	
ürün	61 kg
Gönderim	91 kg
Dahil	
Kutunun içeriği	HP DesignJet Smart Tank T908 MFP, baskı kafası, mürekkep kartuşları, yazıcı sehpası, mil, kılavuz, poster, garanti belgesi, güç kablosu
HP Yazılımları ve çözümleri	HP Click Uygulaması, Windows 11 için HP Click Sürücüsü, Windows, macOS, Android ve iOS için HP uygulaması
Ortam koşulları	
Çalışma sıcaklığı	5 - 40°C
Çalışma nemi	%20 - 80 Bağıl Nem
Çalışma yüksekliği	3000 m'ye kadar
Depolama sıcaklığı	-25 - 55°C
Yazıcıda geri dönüştürülmüş plastik	%33
Akustik	
Ses basıncı	Baskı: 42 dB(A) (çalışırken), <16 dB(A) (boşta)
Ses gücü	Baskı: 5,8 B(A) (çalışırken), <3,4 B(A) (boşta)
Güç	
Tüketim	35 W (baskı), <11 W (hazır), <3,5 W (uyku), <0,1 W (kapalı). Otomatik yazıcı açma/kapama zamanlama işlevinin kullanımı.
Gereksinimler	Giriş voltajı (otomatik aralık): 100-240 V (±%10), 50/60 Hz (±3 Hz), 1,2 A maks
Sertifikalar	
Emniyet	ABD ve Kanada (CSA onaylı); AB (RED direktifi, EN 62368-1 uyumlu); Singapur (PSB); Çin (CCC); Meksika (NYCE); Arjantin (IRAM); Hindistan (BIS)
Elektromanyetik	Aşağıdakiler dahil Sınıf B gereksinimleriyle uyumludur: ABD (FCC kuralları), Kanada (ICES), AB (RED Direktifi), Avustralya (ACMA), Yeni Zelanda (RSM), Çin (CCC), Japonya (VCCI); Kore (KCC)
Çevresel	ENERGY STAR, EPEAT, UL ECOLOGO® sertifikalı mürekkepler, CE işareti (WEEE, RoHS, REACH, ErP dahil). Geçerli WW RoHS malzeme kısıtlama gereksinimlerine uygundur.

Orijinal HP geniş format baskı malzemeleri	
HP Evrensel Bond Kağıt (FSC® onaylı) ⁴ (geri dönüştürülebilir) ⁵	
HP Kuşe Kağıt (FSC® onaylı) ⁴ (geri dönüştürülebilir) ⁵	
HP Ağır Kuşe Kağıt (FSC® onaylı) ⁴ (geri dönüştürülebilir) ⁵	
HP Geniş Format Baskı Malzemeleri portföyünün tamamını görmek için lütfen HPLFMedia.com adresine bakın.	
Servis ve Destek	
U64N6E HP 2 yıl Sonraki İş Günü Yerinde Donanım Desteği, DesignJet T908 MFP için U64N7E HP 3 yıl Sonraki İş Günü Yerinde Donanım Desteği, DesignJet T908 MFP için U64N8E HP 4 yıl Sonraki İş Günü Yerinde Donanım Desteği, DesignJet T908 MFP için U64N9E HP 5 yıl Sonraki İş Günü Yerinde Donanım Desteği, DesignJet T908 MFP için U64NHPE HP 1 yıl Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Yerinde Donanım Desteği, DesignJet T908 MFP için U64NJPE HP 2 yıl Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Yerinde Donanım Desteği, DesignJet T908 MFP için H4518E DesignJet Üst Düzey ve Orta düzey için HP Ağ Kurulumu Hizmeti	
HP Destek Hizmetleri kurulum ve genişletilmiş destek hizmetleri sunar (2, 3, 4 ve 5 yıllık seçenekleri bulunur). Daha fazla bilgi için lütfen http://www.hp.com/go/cpc adresini ziyaret edin	

Teknik Özellik Dipnotları

¹ Mekanik baskı süresi. HP Parlak Beyaz Inkjet Kağıdı (dosya kağıdı) ve Orijinal HP mürekkepleri kullanılarak Ekonomik mod açık şekilde Hızlı modda basılmıştır.

² HP Ağır Kuşe sürekli kağıt besleyici ve Orijinal HP mürekkeplerle En İyi veya Normal modda, A0/E baskı malzemesi üzerinde 23 °C (73 °F), %50-60 bağıl nemde belirtilen vektör uzunluğunun ±%0,1'i veya ±0,2 mm (hangisi daha büyükse).

³ HP Universal Anında Kuruyan Parlak Fotoğraf kağıdı ile Orijinal HP mürekkepleri.

⁴ BMG ticari marka lisans kodu FSC®-C115319, bkz. <http://www.fsc.org>. HP ticari marka lisans kodu FSC®-C017543, bkz. <http://www.fsc.org>

⁵ Yaygın bulunan geri dönüştürme programlarıyla geri dönüştürülebilir.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.